VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KOMPLEKTAS SQE 2-55 0.70kW 200-240V 50/60Hz + CU301 - 1781.87 €

Gamintojas

Gamintojas

GRUNDFOS
ĮGALIOTAS
SERVISO PARTNERIS

GRUNDFOS

APRAŠYMAS:



Pastovus slėgis su SQE panardinamuoju gruntinio vandens siurbliu ir slėgio palaikymo sistema išmaniai

SQE panardinamasis gruntinio vandens siurblys yra vienas pažangiausių panardinamųjų siurblių sprendimų individualiems gyvenamiesiems namams. Turėdamas nuolatinių magnetų kintamų apsukų variklį, jis gali keisti savo našumą pagal signalą iš išorinio valdymo bloko. SQE turi kintamų apsukų variklį, kuris leidžia siurbliui automatiškai prisiderinti prie kintamo debito ir palaikyti pastovų

vandens slėgį, kad vandens tiekimas visada būtų stabilus, taip užtikrinant didesnį komfortą. SQE tiekiamas kaip „viskas vienoje dėžėje“ lengvai įrengiamas ir eksploatuojamas sprendimas. Jis gali dirbti nuolat arba su pertraukomis įvairiose sistemose, įskaitant gruntinio vandens tiekimo ir slėgio kėlimo sistemas. Naudojama:

- Buitinio šalto vandens tiekimas pastoviu slėgiu;
- Buitinis vandens slėgio kėlimas;
- Požeminio vandens paėmimas

Siurblys SQE 2-55 0.70kW 200-240V 50/60Hz

3" daugiapakopis panardinamas siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį. Siurblys turi sklandųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliamo spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros. Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Produkto pavadinimas	SQE 2-55
Produkto Nr.	96510151
EAN numeris	5700396502489

Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys	10700 rpm
Nominalus debitas	2 m³/h
Nominalus slėgio aukštis	54 m
Pakopos	3
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės	CE,UL,CUL
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr.	96080385
Modelis	B
Vožtuvas	su integruotu atbuliniu vožtuvu

Medžiagos

Siurblys	Poliamidas / Nerūdijantis plienas
Siurblys	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblys	AISI 304
Darbaratis	Poliamidas
Variklis	Nerūdijantis plienas
Variklis	DIN W.-Nr. 1.4301
Variklis	AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas	Rp 1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo	76 mm

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Maksimali skysčio temperatūra	35 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.	35 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C

Skystis

Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	MSE3
Naudojama galia - P1	1.02 kW
Nominali galia - P2	0.7 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 200-240 V
Nominali srovė	5.2 A
Galios koeficiantas	1.00
Nominalios apsukos	10700 rpm
Paleidimo būdas	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	Y
Šiluminė apsauga	vidinė
Kabelio ilgis	1.5 m
Variklio Nr.	96160571

Valdikliai

CU 300/CU 301 galimas ryšys su CU 300/CU 301

Kita

Neto masė	4.8 kg
Bendra masė	5.5 kg
Transportavimo tūris	0.009 m³

Gamintojas: GRUNDFOS

CU 301 pastovaus slėgio paketas

Pastovaus slėgio palaikymo paketas be siurblio, kurį sudaro šie mazgai: – CU 301; – Slėgio indikatorius priekiniame dangtelyje; – Diafragminis bakas, 8 litrų; – Rutulinis vožtuvas; – Jutiklio komplektas, PT 0-6 bar; – Manometras, 10 bar, ø63; – Kabelio spaustukai, 20 vnt. CU 301 valdymo modulis yra skirtas SQE panardinamiesiems siurbliams. CU 301 modulis leidžia: – palaikyti pastovų slėgį pagal vieno jutiklio signalą; – nustatyti sistemos slėgį; – sekti sistemos darbą ir sutrikimus. CU 301 palaiko ryšį su siurbliu per siurblio kabelį, todėl tarp CU 301 ir siurblio nereikia jokių papildomų kabelių.

Elektrotechniniai duomenys:

Elektros tinklo dažnis: 50Hz
Nominali įtampa: 1 x 100-240 V
Gamintojas: GRUNDFOS Video : Susipažinkite su panardinamųjų SQ/SQE serijų siurblių, naudojamų tiekti gruntinį vandenį į individualius namus, parinkimo ir įrengimo pagrindais ir sužinokite, kodėl siurblio parinkimas yra toks svarbus, kuo skiriasi įvairūs modeliai ir t.t...

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.4

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	67

Variklio galingumas (kW)	1.02

