

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**ORAPŪTĖ HP-100 - 371.71 €**

#### **Gamintojas**

---

**HIBLOW®**

#### **APRAŠYMAS:**

---

Hiblow orapūčių konstrukcija pagrįsta elektromagnetinės pulsacijos principu. Tai garantuoja didelį našumą esant minimalioms elektros energijos sąnaudoms. Orapūtės judančių elementų nereikia tepti, nes mechanizme nėra trinties. Tai leidžia pasiekti ypač švaraus oro pateikimą. Kitas labai svarbus HIBLOW orapūčių pranašumas - žemas jų skleidžiamo triukšmo lygis. Hiblow orapūtės - tai aukštos kokybės produktas, užtikrinantis ilgaamžį ir nepriekaištingą veikimą. **NAUDOJIMO**

#### **SRITYS**

- Buitinių nuotekų valymo įrenginių aeravimui
- Vandens telkinių aeravimui
- Žuvininkystės ūkiuose
- Baseinų ir masažinių vonių aeravimui
- Medicinos technologijose
- Maisto ir kitose pramonės srityse

#### **PRIVALUMAI**

- Platus darbinio slėgio laukas
- Žemas triukšmingumas
- Integruota termo rėlė ir patikimi autostabdžiai
- Nebrangios atsarginės dalys

### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

HIBLOW Modelis		<b>HP-100</b>	HP-120
Orapūtės našumas	l/min prie 175 mbar	<b>100</b>	120
Darbinio slėgio laukas	mbar	<b>5 - 314</b>	5 - 334
Įtampa/Dažnis	V/Hz	<b>230/50</b>	
Variklio galia	W prie 175 mbar	<b>95</b>	115
Triukšmo lygis	dB(A)	<b>38</b>	40
Matmenys	mm IxPxA	<b>256x200x222</b>	
Jungtis	mm Ø išorinis	<b>18</b>	
Svoris	Kg	<b>8,5</b>	
Autostabdžiai		<b>Yra</b>	
Korpusas		<b>Aliuminis</b>	
Apsaugos klasė	IP	<b>44</b>	

### SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	6
------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	4.2
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.095
--------------------------	-------

# Matmenys

