

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



SXM 2/A SG SIURBLYS - 217.8 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Flygt SXM 2/A SG - nešiojamasis panardinamasis išcentrinis siurblys su pusiau atviru daugiakanaliu ratu, be plūdės. Kompaktiškas dizainas, kurį lengva patalpinti mažose erdvėse. **YPATYBĖS IR PANAUDOJIMO SRITYS** Panaudojimas:

- Drenažui ir laistymui
- Patalpų nusausinimui ar rezervuarų ištuštinimui.
- Vandens išsiurbimui iš tvenkinių, upelių ar duobių ir lietaus vandeniui išsiurbti.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P2 [W] 250

- Naudojama galia - P1 [W] 310
- Įtampa [V] 1~230 V
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP 68
- Nominali srovė [A] 1,43
- Kondensatoriaus talpumas [μF] 6,3
- Variklio apsukos [rpm] 2850
- Izoliacijos klasė: 130°C (B)

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 8100
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 6,9
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5
- Siurbiamo skysčio temperatūra: iki 40 ° C

Kiti

- Siurblio korpusas: plastikas PPE + PS resin + 20 %GF/nerūdijantis plienas AISI304
- Siurblio darbo ratas: plastikas PPE + PS resin + 20 %GF
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Kabelis: H07Rn-F, ilgis 10 m
- Pajungimas: G 1¼" vidinis sriegis
- Maksimalus kietųjų dalelių skersmuo [mm] 10
- Svoris [kg] 4,0
- Be plūdinio jungiklio

Gamintojas: [FLYGT](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	8.1
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6.9
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.31
--------------------------	------

Pumpkurvor: SX 2-3

