

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



XSP18-12/1.3ID FEKALINIS SU SMULKINTUVU SIURBLYS - 296.23 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Nuotekų panardinamasis siurblys su smulkintuvu. Didelio greičio pjovimo sistema prie siurblio įleidimo angos gali efektyviai atskirti ilgas pluošto ir kietąsias priemaišas ir užkirsti kelią užsikimšimui. Siurblys skirtas pumpuoti nuotekas pramoninėse ir kasybos srityse bei namuose. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia/išjungia siurblį priklausomai nuo skysčio lygio pasikeitimo. Variklio apsauga automatiškai išjungia siurblį perkaitimo ar per didelės srovės atveju, taip užtikrindama saugumą ir patikimumą. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**
Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [kW] 1,3
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 18000

- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 12
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti

- Su plūde
- Variklis su varinėmis apvijomis
- Įmontuota šiluminė apsauga
- Maksimali pumpuojamo skysčio temperatūra: + 40 ° C
- Maksimalus skysčio tankis: 1,2 * 103 kg / m3
- Izoliacijos klasė: B / Apsaugos klasė: IP68
- Siurblio korpuso medžiagos: ketus/nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo rato medžiaga: ketus HT200
- Smulkintuvo medžiaga: plienas 40Cr
- Skysčio [PH] 4-10
- Pajungimas: 2" (50mm)
- Svoris [kg] 22,8

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	18
------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.3
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

Hydraulic Performance Curve

