

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## RELĖ SLĖGIO KP 35 DANFOSS - 70.24 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### Gaminio informacija

**Bruto svoris** 0.31 kg  
**Grynasis svoris** 0.28 kg  
**EAN** 5702423146659

**Apl. Temp. Pastaba**

80 °C/176 °F maks. 120 min

<b>Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]</b>	65 °C
<b>Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]</b>	-40 °C
<b>Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]</b>	149 °F
<b>Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]</b>	-40 °F
<b>Atstatymo funkcija</b>	Auto
<b>Dalių kiekis pakuotė formate</b>	48 pc
<b>Diferencinis [bar] [maks.]</b>	4 bar
<b>Diferencinis [bar] [min.]</b>	0.7 bar
<b>Diferencinis [psi] [maks.]</b>	58 psi
<b>Diferencinis [psi] [min.]</b>	10 psi
<b>Elektros jungties dydis</b>	6-14 mm
<b>Elektros jungtis</b>	Guminis kabelio riebokšlis
<b>EN 60947 elektrinės savybės</b>	Taršos laipsnis: 3 Nominali impulso įtampa: 4 kV
<b>EN 60947 elektros laidų savybės</b>	Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7-2,5 mm <sup>2</sup> Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Identiškas produktas</b>	060-113366
<b>Kontakto vardinė reikšmė</b>	AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V
<b>Kontakto funkcija</b>	SPDT
<b>Korpuso IP vardinė reikšmė</b>	IP30
<b>Korpuso kategorija pagal NEMA (~)</b>	1
<b>Maks. bandymo slėgis [bar] Pe</b>	22 bar
<b>Maks. bandymo slėgis [psig]</b>	319 psig
<b>Maks. Darbinis slėgis [bar]</b>	17 bar
<b>Maks. Darbinis slėgis [psig]</b>	245 psig
<b>Pakavimo formatas</b>	Pramoninis paketas
<b>Patvirtinimas</b>	CCC CE EAC LVD PZH RINA RMRS RoHS Kinija c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 CMIM LLC CDC EURO-TYSK
<b>Produkto aprašymas</b>	slėgio jungiklis
<b>Produkto pavadinimas</b>	slėgio jungiklis
<b>Produkto priedai</b>	Jungiklių priedai
<b>Produktų grupė</b>	Jungikliai ir termostatai
<b>Produktų šeimos pavadinimas</b>	KP
<b>Reguliavimo diapazonas</b>	6 inHg - 108 psig
<b>Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]</b>	7.5 bar
<b>Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]</b>	-0.2 bar
<b>Slėgio diapazono kategorija</b>	Žemas slėgis
<b>Slėgio jungties dydis</b>	1/4
<b>Slėgio jungties standartas</b>	ISO 228-1
<b>Slėgio jungties tipas</b>	G
<b>Slėgio jutimo elementas</b>	Silfonai
<b>Slėgis, kištukas / lizdas</b>	Kištukinis
<b>Tinkamas naudoti</b>	Ne
<b>Tipas</b>	KP35
<b>UL patvirtinimo failo vardas</b>	E31024 MH27572

Gamintojas: [Danfoss](#)

1 Jamflex  
D11N060-3060-00

