

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



BS2670.181 HT 226 18KW SIURBLYS - 13939.2 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

IKI MINIMUMO SUTRUMPINKITE PRASTOVŲ LAIKĄ IŠSKIRTINIO ATSPARUMO SUSIDĖVĖJIMUI DĖKA „Flygt 2600“ serijos siurblys skirtas patikimumui įdiegiant inovacijas, kurios mažina darbo rato ir sandariklio susidėvėjimą. Turėdami „Flygt 2600“ serijos tiesiog turėsite siurblių, kuris pumpuoja nepriklausomai nuo to, kokiomis sudėtingomis sąlygomis jis beveiktų. Hidraulinė „Flygt 2600“ serijos siurblių konstrukcija daro jus kelis kartus atsparesnius susidėvėjimui lyginant su tradicinių konstrukcijų vandens šalinimo siurbliais. Unikali konstrukcijos uždaras darbo ratas ir siurbimo gaubtas su „Dura-Spin™“ grioveliais dirba kartu nuvalydami abrazyvines daleles nuo darbo rato kaklelio. Ši išskirtinė konstrukcija yra dar viena priežastis, kodėl „Flygt 2600“ serijos siurbliai tiesiog veikia beveik nesugesdami. Ši išskirtinė „Spin-Out System™“ sistema „Flygt 2600“ seriją daro unikalia rinkoje. Vargu, ar bet kurio nors kito gamintojo

panardinami siurbliai galėtų varžytis patikimumu, kuri suteikia tarpinių sistemą, sumažinanti abrazyvinių dalelių kiekį sandariklio ertmėje. **SUSIMAŽINKITE TECHNINIO APTARNAVIMO IŠLAIDAS** Tikėtės daug iš savo siurblių ir vandens šalinimo sistemų. Ir norite praleisti kiek įmanoma mažiau laiko techniškai aptarnaudami arba remontuodami šias sistemas. Techninio aptarnavimo srityje procesas supaprastintas. „Flygt 2600“ serijos siurbliuose yra kelios išmanios savybės, kurių dėka juos paprasta aptarnauti. Pavyzdžiui, darbo rato įvorė pagaminta taip, kad taupyti laiką reguliuojant darbo ratą. „Plug-in“ sandariklis komplektuojamas kaip standartinė įranga „Flygt 2600“ serijos siurbliuose. „Flygt 2600“ serijos siurbliai buvo sukurti būti paprastais ir patikimais. Išmokę techniškai aptarnauti vienos serijos siurblius, mokėsite elgtis ir su kitomis serijomis. **YPATYBĖS IR NAUDOJIMO SRITYS**

- „Flygt 2600“ serija turi platų siurblių asortimentą kiekvienai paskirčiai - tai kasybos, statybos, pramoninėms ar municipalinėms reikmėms. „Flygt 2600“ serija sukurta taip, kad būtų užtikrintas patikimumas, naudojant novatoriškus būdus sumažinant sparnuotės ir sandariklio susidėvėjimą.
- Galimos (pagal užsakymą) versijos skysčiams: iki +70°C
- Išskirtinai susidėvėjimui atspari hidraulika su „Dura-Spin™“ sistema
- „Plug-in“ sandariklis, kuris lengvai įdedamas ir aptarnaujamas
- Vandeniui atsparus jungčių blokas sumažina nuostolių riziką
- Darbo rato įvorė su „Smart System“ greitam darbo rato sureguliuavimui

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P2 [W] 18
- Įtampa [V] 3~380 V
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP 68
- Nominali srovė [A] 32
- Apvijų izoliacijos klasė: H

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 160
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 65
- Siurbiamo skysčio temperatūra: iki 40°C
- Maksimalus panardinimo gylis [m] 20

Kiti

- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas/aliuminis
- Siurblio darbo ratas : kietintas plienas (Hard-Iron®)
- Mechaninis veleno sandariklis: Volframo karbidas / Volframo karbidas
- Didž. dalelių matmenys [mm] 12
- Pumpuojamo skysčio [pH] 5 ÷ 8
- Maksimalus pumpuojamo skysčio tankis [kg/m³] 1100
- Kabelis: BI HF-J 5 x 1,5, ilgis 10m
- Pajungimas: 4"
- Siurblio svoris [kg] 132

Gamintojas: [Flygt](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	160
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	65
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	18
--------------------------	----

