

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NB100-200/181 AE-F2-A-BQQE SIURBLYS - 9045.96 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Specifikacijos

Produkto pavadinimas: NB 100-200/181 AE-F2-A-BQQE
Produkto Nr.: 99750181
EAN numeris: 5713833755638

Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2955 rpm
Nominalus debitas:	284.8 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	33.5 m
Faktinis darbaračio skersmuo:	181 mm
Nominalus darbaračio dydis:	200 mm
Pirminis veleno sandariklis:	BQQE
Veleno skersmuo:	32 mm

Techniniai duomenys

Antrinis veleno sandariklis: NONE
Siurblio versija: AE

Medžiagos

Siurblio korpusas: Ketus
: EN-GJL-250
: ASTM A48-40 B
Darbaratis: Ketus
: EN-GJL-200
: ASTM A48-30 B
Medžiagų kodas: A
Dilimo žiedo medžiaga: Stiprus žalvaris (CuZn34Mn3Al2)

Įrengimas

Maximum ambient temperature: 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar
Siurblio įvadas: DN 125
Siurblio išvadas: DN 100
Slėgis: PN 16
Jungčių kodas: F2

Skystis

Skysčio temperatūros diapazonas: -25 .. 120 °C

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas: SIEMENS
IE efektyvumo klasė: IE3
Nominali galia - P2: 37 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 380-420D/660-725Y V
Nominali srovė: 68,0-63,0/39,0-36,0 A
Nominalios apsukos: 2955 rpm
Efektyvumas: IE3 93,7%
Polių skaičius: 2
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Variklio apsauga: PTC
Variklio Nr.: 99032147
Montavimo variantas pagal IEC 34-7: IM B35
Tepalo tipas: Grease

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI \geq : 0.68
ErP būseną: EuP Autonominis/Prod.
Neto masė: 350 kg
Bendra masė: 375 kg
Transportavimo tūris: 0.707 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)