

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PRIETAISAS BRIO 2000M - 52.97 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Elektroninis siurblio darbo kontrolės prietaisas Italtecnica Brio skirtas vandens siurblių valdymui ir apsaugai. Prietaisas su srauto ir slėgio jutikliais. Valdiklis Italtecnica Brio pradeda siurblio veikimą sistemos slėgiui nukritus žemiau nustatytos minimalios ribos (atidarius čiaupą) ir sustabdo, kai srautas sustoja (uždarius čiaupą). Mikroprocesorius apsaugo siurblių nuo sausosios eigos, o integruota "Smart autoreset" funkcija bando siurblių vėliau paleisti iš naujo. **YPATYBĖS**

- Jis automatizuoja vienos fazės elektros siurblių paleidimo ir sustabdymo operacijas iki 2AG (1,5kW)
- Jis visiškai pakeičia tradicinę vandens sistemą, susidedančią iš slėgio jungiklio ir membraninės talpos

- Elektros siurblys paleidžiamas po slėgio sumažėjimo (čiaupų atidarymas) ir sustabdomas, kai skysčio srautas nutraukiamas esant didžiausiam elektros siurblio slėgio lygiui (čiaupai uždaromi)
- Jis apsaugo nuo sausos eigos
- Paleidimo slėgis yra reguliuojamas
- Standartinės 1" M hidraulinės jungtys
- Montavimas bet kokioje padėtyje - tiek vertikaliai, tiek horizontaliai - pagal srauto kryptį
- Nereikia priežiūros

PRITAIKYMAS

- Elektroniniai srauto ir slėgio įtaisai
- Apsauga nuo sausos eigos

TECHNINIAI DUOMENYS

- Įtampa: 115-220Vac \pm 10% 50/60Hz
- Maksimali srovė: 12A
- Paleidimo slėgio intervalas: 1-3,5 bar
- Maksimalus slėgis: 10 bar
- Apsaugos klasė: IP 65
- Maksimali skysčio temperatūra: 55°C
- Maksimali aplinkos temperatūra: 55°C

Gamintojas: [ITALTECNICA](#) Video: [embed]<https://youtu.be/D-a-7nlE2p0>[/embed]

