

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UNILIFT AP50.50.08. 3V 400V SIURBLYS (10m kab.) - 1993.96 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamasis drenažo siurblys Fazè: Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 3 faz. hermetišku F izoliacijos klasės varikliu. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą. Laisvas praėjimas: V darbaratis praleidžia 50 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Siurblys turi statvamzdį, aušinimo gaubtą, nuolat aušinantį variklį siurbiamu skysčiu, ir ilgai tarnaujančius, visam eksploataavimo laikui suteptus rutulinius guolius. Kabelio ilgis: Siurblys yra paruoštas naudoti, turi kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Maitinimo kabelis yra su hermetiškai į lizdą įeinančiu kištuku, apsaugančiu, kad į variklio apviją nepatektų drėgmės.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas UNILIFT AP50.50.08.3V

Produkto Nr. 96010563

EAN numeris 5700390900595

Techniniai duomenys

Maximum flow 6.94 l/s

Maks. debitas 6.94 l/s

Maks. slėgio aukštis 9 m

Darbaračio tipas V

Maksimalus dalelių dydis 50 mm

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Darbaratis Nerūdijantis plienas

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Cable union Brass

CW602N

C35330

Įrengimas

Siurblio išvadas Rp 2

Maksimalus panardinimo gylis 7 m

Sausas/šlapias įreng. D/S

Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis

Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 55 °C

Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1 1.2 kW

P2 0.8 kW

Elektros tinklo dažnis 50 Hz

Nominali įtampa 3 x 400 V

Nominali srovė 2 A

Cos fi - galios koeficientas 0.87

Nominalios apsukos 2820 rpm

Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68

Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Variklio apsauga NĖRA

Šiluminė apsauga išor.

Kabelio ilgis 10 m

Kabelio kištuko tipas NONE

Kita

Neto masė 16.1 kg

Bendra masė 16.8 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	28.8
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	9
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	1.2
--------------------------	-----

