

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PTS15-80 SIURBLYS - 7883.15 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Cri-Man gamintojo platus mėšlo/srutų smulkinimo (kapojimo) siurblių asortimentas garsėja visame pasaulyje dėl savo aukštos kokybės konstrukcijos ir patikimumo. **NAUDOJIMO SRITYS** • gyvulių srutomis, mėšlui • biodujoms • civilinėms, žemės ūkio, pramoninėms nuotekų perdirbimo įmonėms **YPATYBĖS** • Dviguba pjaustymo sistema • Aukštas hidraulinis efektyvumas • Dvigubas mechaninis sandariklis • Šiluminiai davikliai **STANDARTINIO IŠPILDYMO SIURBLIAI** • Asinchroniniai trifaziai elektros varikliai • 2 šiluminės apsaugos davikliai, sumontuoti statoriaus apvijoje • Apsaugos klasė: IP 68 • Izoliacijos klasė: F • Didžiausias panardinimo gylis: 20 m • Didžiausias kietųjų medžiagų kiekis skystyje: 12%, PTS 65 ir 100K modeliams – didžiausias kietųjų medžiagų kiekis 8% • Panardinamasis neopreno kabelis HO7-RN-F • Skysčio pH intervalas: 5 ÷ 12 • Siurbiamo skysčio maksimali temperatūra: 40°C **SPECIALAUS ANTIKOROZINIO IŠPILDYMO VERSIJOS** Pagal poreikį panardinami siurblių modeliai PTS-65/80/80N/100/150 gali būti padengiami specialia chemine danga, kuri apsaugo paviršių, besiliečiantį su agresyviais skysčiais. Šį apdorojimą galima atlikti visam siurbliui („NT“ versija) arba tik pjaustymo sistemai („NP“ versija). Apdorojimas apima specialios cheminės nikelio dangos padengimą, kuris apsaugo paviršius nuo sąlyčio su rūgštiniais skysčiais. Tokiu būdu padengti siurbLIAI naudojami skysčiams, kurių pH yra rūgštinis, pvz., iš siloso išgaunamam filtratui biodujų įrenginiuose arba organinėms kietųjų komunalinių atliekų dalims ir kt. • Dangos storis: 50 mikronų • Kietumas: 48 HRC • Puikiai sukimba su pagrindine medžiaga **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Daugiakanalis darbo ratas ir dvigubo pjaustymo

sistema • Maksimalus našumas: 108 m³/h • Maksimalus kėlimo aukštis: 38,9 m • Variklio galia: 15,0 kW • Variklio apsukos: 2900 aps./min • Srovė: 31,2 A • Išmetimas (išvadas): 80 mm • Kabelio ilgis: 10m • Svoris: 168,5 kg Gamintojas: [Cri-Man](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	108
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	38.9
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	15
--------------------------	----

