

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MAC350 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 398.02 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Tai visiškai paruošta darbui vandens tiekimo stotelė su įmontuotu dažnio keitimiu, išsiplėtimo indu ir davikliais, kurie užtikrina automatinį videntiekio veikimą ir idealų vandens slégį visuose namų čiaupuose. Stotelė turi integruotą apsukų valdiklį, leidžiantį palaikyti tikslų slégį čiaupuose, t. y. didėjant vartojimui siurblio našumas didėja. Idealiai tinkta naudoti vandens tiekimui buityje, vandens slégio didinimui butuose ir privačiuose namų ūkiuose. **NAUDOJIMO SRITYS** Šios mini stotelės yra skirtos siurbti švarų vandenį ir kitus skysčius, turinčius tas pačias fizines ir chemines savybes kaip vanduo, be kietųjų dalelių ir pluoštinių intarpų. Jos naudojamos vandens tiekimui ir slégio kėlimui buityje, sodininkystėje ir žemės ūkyje laistymui ir drėkinimui, taip pat sistemose: aušinimo, slégio didinimo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir kt. **YPATYBĖS IR PRIVALUMAI**

- Paprastas valdymas
- Pastovus slėgis
- Integruotos apsaugos

- Energijos tausojimas
- Lengvas sumontavimas
- Žemas triukšmo lygis

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 66,7 l/min
- Maksimalus kėlimo aukštis: 30 m
- Maksimali aplinkos temperatūra: +40°C
- Maksimali pumpuojamų vandens temperatūra: +70°C
- Skysčio pH: 6,5 ÷ 8,5
- Įtampa: 230V 50Hz
- Elektros variklio galia: 350W
- Srovė: 2,04 A / 10,2 A (paleidimo)
- Apsaugos klasė: IPX4
- Izoliacijos klasė: F
- Ivadas/išvadas: G1"

Gamintojas: LEO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4
-------------------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.35
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

