

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## MAC450 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 424.54 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Tai visiškai paruošta darbui vandens tiekimo stotelė su įmontuotu dažnio keitikliu, išsiplėtimo indu ir davikliais, kurie užtikrina automatinį vandentiekio veikimą ir idealų vandens slėgį visuose namų čiaupuose. Stotelė turi integruotą apsukų valdiklį, leidžiantį palaikyti tikslų slėgį čiaupuose, t. y. didėjant vartojimui siurblio našumas didėja. Idealiai tinka naudoti vandens tiekimui butyje, vandens slėgio didinimui butuose ir privačiuose namų ūkiuose. **NAUDOJIMO SRITYS** Šios mini stotelės yra skirtos siurbti švarų vandenį ir kitus skysčius, turinčius tas pačias fizines ir chemines savybes kaip vanduo, be kietųjų dalelių ir pluoštinių intarpų. Jos naudojamos vandens tiekimui ir slėgio kėlimui butyje, sodininkystėje ir žemės ūkyje laistymui ir drėkinimui, taip pat sistemose: aušinimo, slėgio didinimo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir kt. **YPATYBĖS IR PRIVALUMAI**

- Paprastas valdymas
- Pastovus slėgis
- Integruotos apsaugos
- Energijos tausojimas
- Lengvas sumontavimas
- Žemas triukšmo lygis

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 75 l/min
- Maksimalus kėlimo aukštis: 40 m
- Maksimalus išsiurbimo aukštis: 6 m
- Maksimali aplinkos temperatūra: +40°C
- Maksimali pumpuojamo vandens temperatūra: +70°C
- Skysčio pH: 6,5 ÷ 8,5
- Įtampa: 230V 50Hz
- Elektros variklio galia: 450W
- Srovė: 2,73 A / 13,65 A (paleidimo)
- Apsaugos klasė: IPX4
- Izoliacijos klasė: F
- Įvadas/išvadas: G1"

Gamintojas: LEO

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	4.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.45
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

LEO®

