

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



TP125-130/4 A-F-A-BAQE 50HZ SIURBLYS - 4000.87 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 16 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas TP 125-130/4 A-F-A-BAQE-LX3
Produkto Nr. 96109524
EAN numeris 5700396985039

Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys	1455 rpm
Nominalus debitas	141 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis	10.4 m
Maximum head	130 dm
Faktinis darbaračio skersmuo	197 mm
Veleno sandariklio kodas	BAQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
	EN-GJL-250
	ASTM class 35
Darbaratis	Ketus
	EN-GJL-200
	ASTM class 30
Medžiagų kodas	A

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	16 bar / 120 °C
Jungties tipas	DIN
Jungties dydis	DN 125
Vamzdžio jungties slėgio klasė	PN 16
Port-to-port length	620 mm
Variklio flanšo dydis	FF265
Jungties kodas	F

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	0 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	SIEMENS
IE efektyvumo klasė	IE3
Nominali galia - P2	5.5 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 380-420D/660-725Y V
Nominali srovė	10.8/6.1 A
Paleidimo srovė	850-850 %
Cos fi - galios koeficientas	0.82
Nominalios apsukos	1470 rpm
Efektyvumas	IE3 89,6%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	89.6-89.6 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos	90-90 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos	89.5-89.5 %
Polių skaičius	4
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP55

Elektrotechniniai duomenys

Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	PTC
Variklio Nr.	83V15217

Valdikliai

Frequency converter NONE

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ 0.46	
Neto masė	198 kg
Bruto masė	235 kg
Tiekimo tūris	0.74 m ³
Gamintojas: Grundfos	

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	186
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12.3
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	6.2
--------------------------	-----

