

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KRTF 40-252/72WEC2-S IE3 - 25558.83 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

KRT SERIJOS SIURBLIŲ YPATYBĖS 1. Patikimas veikimas

- Neužsikemšančios sparnuotės su dideliais laisvais praėjimais, optimizuotos visų tipų nuotekoms
- Ypatingai apsaugotas kabelio įvadas
- Išplėstiniai kontrolės jutikliai
- Stebėseną: jutikliai įspėja apie variklio perkaitimą ar drėgmės patekimą

2. Energijos taupymas

- Optimizuota hidraulinė sistema užtikrina aukštą efektyvumą
- Energiją taupantys varikliai, atitinkantys IE3 reikalavimus

3. Patikimumas

- Du mechaniniai dviejų kryptių sandarikliai

4. Ekonomiškumas

- Tinkama medžiaga kiekvienam skysčiui. Galima įsigyti iš pilkojo ketaus arba, pasirinktinai, iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno arba nusidėvėjimui - baltojo ketaus, kad būtų užtikrintas ilgas tarnavimo laikas
- Rutuliniai guoliai tepami visą siurblio tarnavimo laiką
- Optimizuotos atsarginių dalių atsargos: standartizuoti komponentai, kuriuos galima lengvai pakeisti šioje serijoje

5. Lankstumas

- Įvairūs montavimo tipai, tinkantys skirtingoms konstrukcijoms

NAUDOJIMO SRITYS

- Komunalinės ir pramoninės nuotekos
- Nuotekų transportavimas
- Nuotekų valymas
- Dumblo apdorojimas
- Lietaus vandens perpumpavimas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P2 [kW] 5,5
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 11,9
- Apvijų izoliacijos klasė H
- Variklio apsukos [rpm] 2943
- Efektyvumo klasė IE3

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 52,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 33,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: Feritinis-austenitinis korozijai atsparus plienas GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517
- Siurblio darbo ratas : Feritinis-austenitinis korozijai atsparus plienas GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517
- Dvigubas mechaninis sandariklis SIC/SIC/FPM
- Laisvas dalelių praeinamumas [mm] 25
- Darbo rato skersmuo [mm] 150
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+60
- Pajungimas: DN40 PN10
- Svoris [kg] 128,0
- Daugiau duomenų skiltyje "DOKUMENTACIJA"

Gamintojas: [KSB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	52
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	33
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.5
--------------------------	-----

KRTF 40-252/72WEC2-S IE3

Version no.: 1

