

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



BE-M 20 IP55 230V SIURBLYS - 139.17 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Savisiurbis siurblys su vienfaziu elektros varikliu. Pagamintas iš bronzos, skirtas pumpuoti švarius skysčius, tokius kaip vanduo, vynas, dyzelinas, alyva, mišiniai, kuriems nekeliama specialūs reikalavimai. Siurblys yra dviejų sukimosi krypčių, pritaikytas periodiniam ir nepertraukiamam darbo režimams. Su šiuo siurbliu galite naudoti ir išpilstymo pistoletą. Modeliai BE-M 20 IP 55 ir BE-

M 25 su variklio apsaugos klase IP55, kas apsaugo nuo atsitiktinio vandens pusrų patekimo.

YPATYBĖS BE-M serijos siurblys - savaime užsipildantis (savisiurbis) perpumpavimo siurblys su žvaigždės geometrinės formos sparnuote, dviejų sukimosi kryptių. Siurblys veikia net ir tada, kai siurbiamoje terpėje yra oro burbuliukų ar kai susidaro oro tarpai pumpuojamame skystyje siurblio veikimo metu. Skysčio žiedas užtikrina įsiurbimo galią, tiesiog užpildydamas siurblio korpusą skysčiu per vieną iš siurblio antgalių. Įsiurbimo galia yra aktyvi abiem sukimosi kryptimis. Siurblių galima naudoti tokiems skysčiams, kaip vanduo, vynas, misa, pienas, aliejus, dyzelinas, kurių klampumas neviršina 20 centistokų. Skysčio klampumas turi būti ne didesnis kaip 4 cps nepertraukiamo eksploatavimo metu ir ne didesnis kaip 20 cps, kai naudojamas periodiškai. Skysčiai turi būti chemiškai neutralūs ir švarūs. Pumpuojamos terpės sudėtyje gali būti tik smulkios kietosios dalelės, kurių koncentracija ne didesnė nei 0.2-0.5%. Siurblio komplekte pridedamas dalelių sulaikymo filtras, kad išvengtų kietųjų dalelių patekimo į siurblių. Po naudojimo, siurblių paleiskite veikti švariu vandeni, kad nuplautumėte vidinius siurblio paviršius. Išorines dalis reikia nuvalyti šiek tiek drėgna kempine, nedelsiant išdžiovinti švaria šluoste. Šiam elektriniam varikliui nereikia jokios priežiūros, nėra jokių tepimo dalių. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus našumas: 1700 l/val.
- Maksimalus kėlimo aukštis: 25 m
- Ilgis: 230 mm
- Plotis: 120 mm
- Aukštis: 190 mm
- Pajungimų skersmuo: 20 mm
- Maksimali skysčio temperatūra: +35°C
- Siurblio apsukos: 2850 aps/min
- Įtampa: 230 V 50Hz
- Srovė: 1,5 A
- Apsaugos lygis: IP55
- Variklio galia: 340 W
- Svoris: ~ 5 kg

Gamintojas: [Rover Pompe](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.7
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	25
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.34
--------------------------	------

