

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



COMFORT15-14BA PM 80 230V SIURBLYS - 308.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Grundfos Comfort BA PM“ ir „BXA PM“ siurbLIAI yra skirti karšto vandens recirkuliacijai vienviečiuose ir sublokuotuose namuose, užtikrinant greitą greitą karšto vandens tiekimą į visus čiaupus. SiurbLIAI turi korozijai atsparų korpusą, tinkantį geriamam vandeniui, ir yra maitinami vienfazio, didelio efektyvumo PM variklio su valdymo bloku. Funkcija AUTO ADAPT apima įvykių žurnalą, kuriame analizuojamas karšto vandens poreikis karšto vandens sistemoje. Naudodamas įvykių žurnalą, siurblys prognozuoja, kada pradėti cirkuliuoti karštą vandenį, užtikrindamas, kad karštas vanduo būtų nedelsiant prieinamas visuose naudojimo taškuose. Jei vartojimo režimas pasikeičia, pavyzdžiui, atostogų metu, siurblys atpažįsta sustojimą po 24 valandų ir automatiškai persijungia į "atostogų" režimą. Grįžęs iš "atostogų režimo", siurblys automatiškai atnaujins vartojimą tuo pačiu režimu, kaip ir prieš atostogas. Unikali AUTOADAPT funkcija sutaupo iki 48% šiluminės energijos ir 97% variklio energijos, palyginti su standartiniu siurbliu nuolatinio darbo metu. Be to, siurbli galima nustatyti į temperatūros valdymo režimą ir 100% nenutrūkstamą veikimą siurblio paleidimui arba 24/7 karšto vandens tiekimui. SiurbLIAI turi skalavimo ir dezinfekavimo funkciją, kurios metu atliekamas automatinis vandens cirkuliacijavimas tam, kad neleistų bakterijoms daugintis vamzdžiuose. „COMFORT BXA PM“ turi įmontuotą uždarymo vožtuvą ir atbulinį vožtuvą (jungtį). Tai užtikrina, kad techninę priežiūrą galima atlikti neišleidžiant skysčio iš sistemos. Atbulinis vožtuvas taip pat apsaugo nuo atbulinio srauto veikimo metu.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas COMFORT 15-14 BA PM

Produkto Nr. 97916757

EAN numeris 5710626363506

Techniniai duomenys

Greičių skaičius 1

Maks. slėgio aukštis 14 dm

TF klasė 95

Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,VDE,EAC,WEEE

Medžiagos

Siurblio korpusas Brass

Darbaratis Kompozitas

Įrengimas

Maksimalus darbinis slėgis 10 bar

Jungties tipas Rp

Vamzdžio jungtis 1/2

Montažinis ilgis 80 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas 2 .. 95 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C

Tankis 983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Maks. naudojama galia 7 W

Elektros tinklo dažnis 50 Hz

Nominali įtampa 230 V

Srovė esant greičiui 3 0.07 A

Darbinis kondensatorius 0.6 μF

Korpuso klasė (IEC 34-5) IP44

Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Integruota variklio apsauga ELECT.

Šiluminė apsauga Pagal impedansą

Kita

Neto masė 0.98 kg

Bendra masė 1.08 kg

Transportavimo tūris 0.003 m³

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.) 1.18

Variklio galingumas (kW) 0.0074

