

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## NR 50D-60/A 254/440/60HZ SIURBLYS - 748.48 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**KONSTRUKCINĖS SAVYBĖS** Vieno darbo rato išcentriniai siurbLIAI. Elektros variklis su prailgintu velenu, tiesiogiai prijungtas prie siurblio. NR, NR4: vienos galvos siurblys. NRD: Dviejų galvų siurblys su automatiniu perjungimo vožtuvu. Dvi galvos gali veikti pavieniui arba lygiagrečiai. Siurblio korpusas su išsiurbimo ir tiekimo jungtimis, kurių skersmuo yra toks pat toje pačioje ašyje (vienoje linijoje). Jungtys : Flanšai PN 10, EN 1092-2. Atsakomieji flanšai (pageidaujant): NR, NR4 32,40,50,65: užsukami flanšai PN 16, EN 1092-1. NR4 100, NR4 125: flanšai suvirinti PN 10, EN 1092-1. Versija su dažnio keitikliu (pagal užsakymą) **NAUDOJIMO SRITYS** - Skirti švarems skysčiams be abrazyvinių medžiagų, kurie nėra agresyvūs siurblio medžiagoms (kietųjų medžiagų kiekis iki 0,2%) - Skirta šildymo, kondicionavimo, aušinimo ir cirkuliacijos procesams - Civilinėms ir pramoninėms reikmėms **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai Naudojama galia - P: 045 kW Elektros tinklo dažnis: **60** Hz Nominali įtampa: 3 x 440 V Apsaugos klasė IP 54 Izoliacijos klasė F Variklio apsukos: **3450** aps/min **Hidrauliniai** Maksimalus našumas: 13,2 m<sup>3</sup>/h Maksimalus pakėlimo aukštis: 11,7 m Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar **Medžiagos** Siurblio korpusas: Keturi GJL 200 EN 1561 Darbo ratas: Bronza (žalvaris) Brass P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 Veleno sandariklis: mechaninis **Kiti** Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40°C Skysčio temperatūros intervalas: nuo -10°C iki + 90°C Vamzdžių pajungimai (įvadas/išvadas): 50/50 mm

Gamintojas: [CALPEDA](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	13.2
-------------------------------------	------

Įtampa, V	440
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11.7
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.45
--------------------------	------

# 70M00410001: NR 50D-60/A

