

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UPS 25-72 180 230V 60 HZ SIURBLYS - 428.46 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Siurblys yra hermetiško rotoriaus tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais. Guoliai yra tepami siurbiamo skysčio. Siurblys turi 3 apsučių pasirinkimo jungiklį. Siurblio savybės:

- Keraminis veleno sandariklis ir radialiniai guoliai.
- Angliniai ašiniai guoliai.
- Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera ir guolių plokštelė.
- Atsparus korozijai darbaratis, Kompozitas, PES/PP.
- Siurblio korpuso medžiaga - Ketus.

1 faz. variklis. Nereikalinga jokia papildoma variklio apsauga.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas UPS 25-72 180
Produkto Nr. 95906739
EAN numeris 5700315393006

Techniniai duomenys

Greičių skaičius 3
Maks. slėgio aukštis 72 dm
TF klasė 110

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus
EN-JL1030
ASTM 30 B
Darbaratis Kompozitas, PES/PP

Įrengimas

Maks. aplinkos esant 80 °C skysčiui 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Vamzdžio jungtis G 1 1/2
Slėgis PN 10
Montažinis ilgis 180 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas -25 .. 110 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C
Tankis 983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia esant greičiui 1 90 W
Naudojama galia esant greičiui 2 125 W
Maks. naudojama galia 135 W

Elektros tinklo dažnis 60 Hz

Nominali įtampa 1 x 220 V
Srovė esant greičiui 1 0.44 A
Srovė esant greičiui 2 0.58 A
Srovė esant greičiui 3 0.6 A
Darbinis kondensatorius 3 µF
Korpuso klasė (IEC 34-5) X2D
Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Integruota variklio apsauga KONTAKTAS
Šiluminė apsauga vidinė

Valdikliai

Kontaktų dėžutės padėtis 9H

Kita

Neto masė 4 kg
Bendra masė 4.7 kg
Transportavimo tūris 0.008 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	6.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V 230

Maks. kėlimo aukštis (m.) 7.2

Variklio galingumas (kW) 0.135

