

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## UPS 25-72 180 230V 60 HZ SIURBLYS - 428.46 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Siurblys yra hermetiško rotoriaus tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais. Guoliai yra tepami siurbiamo skysčio. Siurblys turi 3 apsučių pasirinkimo jungiklį. Siurblio savybės:

- Keraminis veleno sandariklis ir radialiniai guoliai.
- Angliniai ašiniai guoliai.
- Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera ir guolių plokštelė.
- Atsparus korozijai darbaratis, Kompozitas, PES/PP.
- Siurblio korpuso medžiaga - Ketus.

1 faz. variklis. Nereikalinga jokia papildoma variklio apsauga.

### Specifikacijos

Produkto pavadinimas UPS 25-72 180  
Produkto Nr. 95906739  
EAN numeris 5700315393006

## Techniniai duomenys

Greičių skaičius 3  
Maks. slėgio aukštis 72 dm  
TF klasė 110

## Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus  
EN-JL1030  
ASTM 30 B  
Darbaratis Kompozitas, PES/PP

## Įrengimas

Maks. aplinkos esant 80 °C skysčiui 40 °C  
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar  
Vamzdžio jungtis G 1 1/2  
Slėgis PN 10  
Montažinis ilgis 180 mm

## Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo  
Skysčio temperatūros diapazonas -25 .. 110 °C  
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C  
Tankis 983.2 kg/m<sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia esant greičiui 1 90 W  
Naudojama galia esant greičiui 2 125 W  
Maks. naudojama galia 135 W

**Elektros tinklo dažnis 60 Hz**

Nominali įtampa 1 x 220 V  
Srovė esant greičiui 1 0.44 A  
Srovė esant greičiui 2 0.58 A  
Srovė esant greičiui 3 0.6 A  
Darbinis kondensatorius 3 µF  
Korpuso klasė (IEC 34-5) X2D  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F  
Integruota variklio apsauga KONTAKTAS  
Šiluminė apsauga vidinė

## Valdikliai

Kontaktų dėžutės padėtis 9H

## Kita

Neto masė 4 kg  
Bendra masė 4.7 kg  
Transportavimo tūris 0.008 m<sup>3</sup>  
Gamintojas: [Grundfos](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	6.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V 230

Maks. kėlimo aukštis (m.) 7.2

Variklio galingumas (kW) 0.135

