

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



LIBELLULA 1-4" DIAFRAGMINIS SIURBLYS 400V 3KW 1400 rpm (WE) - 7195.46 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- Galimybė dirbti sausos eigos sąlygomis
- Greitas sausas savaiminis išsiurbimas iki 7 metrų gylio per kelias sekundes
- Nėra jokio sandariklio ar besisukančios dalies, kurios liestųsi su siurbiamu skysčiu
- Galima naudoti ten, kur yra abrazyvinių arba rūgščių skysčių
- Platus praėjimas kietoms dalelėms (60 mm)
- Srauto greitis (našumas) proporcingas diafragmos impulsų skaičiui
- Įmontuotas savaime nesuteptas standus švaistiklis

KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS

- Su skysčiu besiliečiančios dalys: aliuminis, ketus, Rilsan plastiko dangą, padengta fluoropolimeru, atitinka FDA taisykles
- Su skysčiu nesiliečiančios dalys: aliuminis/ketus
- Diafragmos ir vožtuvai: Neoprenas, Dutral/TPV Sarlink, Hypalon, Viton, Naftai atspari TPV/nitrilinė guma, Netoksiška guma

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 32 m³/h

- Maksimalus kėlimo aukštis: 15 m
- Laisvas dalelių praėjimas: iki 60 mm
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 8,5 m
- Įvado jungtis: 4"
- Išvado jungtis: 4"
- Matmenys: 1100mm x 900mm x 760mm
- Svoris: 107 kg
- Variklis: Elektros variklis
- Variklio galia/ aps./min: 3 kW / 1400 aps./min
- Elektros variklio įtampa / fazė / dažnis: 400 V / 3 fazės / 50 Hz
- Nominali srovė: 15A
- Pajungimo lizdas: 32A su fazės keitimu

Gamintojas: [Caffini pumps](#) Libellula serijos siurblio darbo principas pateiktas vaizdo įrašė:
 [embed]https://youtu.be/Vd9lZBEcSYc[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	32
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

Performances

