

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
 Įmonės kodas 144708571  
 PVM kodas LT447085716  
 Girulių g. 24, Šiauliai  
 LT78138, Lietuva



## ANTGALIS CAMLOCK C TIPO 32MM - 18.09 €

### APRAŠYMAS:

#### TECHNINIAI DUOMENYS

- Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +80°C
- Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas AISI316, polipropilenas, žalvaris
- Sandariklis: standartiniai sandarikliai metalinėms jungtims - NBR guma, polipropileninėms jungtims - EPDM guma
- Naudojimas: naftos produktams, vandeniui, chemikalams, skystoms trąšoms ir kitiems skysčiams
- Standartas: MIL C 27487

#### Darbinio slėgio lentelė (barais)

Medžiaga / dydis	1/2"	3/4"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"-6"
<b>Aliuminis (AL)</b>	11	<b>18</b>	11	9	7	5	
Nerūdijantis plienas AISI316	11	18	16	14	7	7	
Polipropilenas(PP)	5	7		4	4		
Žalvaris(BR)	11	18	11	9	7		

#### Camlock C tipo jungtis skysčiams

Aluminio žymėjimas	Nerūdijančio plieno žymėjimas	Polopropileno žymėjimas	Žalvario žymėjimas	Dydis (coliai)	Žarnos vidinis diametras, mm
ALC-013*	SSC-013	PPC-013*	BRC-013*	1/2	13
ALC-019	SSC-019*	PPC-019	BRC-019*	3/4	19
ALC-025	SSC-025	PPC-025	BRC-025-	1	25
<b>ALC-032</b>	SSC-032	PPC-032	BRC-032*	<b>1 1/4</b>	<b>32</b>
ALC-038	SSC-038	PPC-038	BRC-038*	1 1/2	38
ALC-051	SSC-051	PPC-051	BRC-051*	2	51
ALC-063	SSC-063		BRC-063*	2 1/2	63
ALC-076	SSC-076	PPC-076	BRC-076*	3	76

ALC-102	SSC-102	PPC-102	BRC-102*	4	102
ALC-127	SSC-125*			5	127
ALC-152	SSC-152*			6	152
ALC-203*				8	203