

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## FILTRAS FX17 - 165.76 €

### APRAŠYMAS:

---

#### NAUDOJIMO SRITYS

- Ledo gaminimo aparatai
- Geriamieji fontanai
- Prekybos automatai

#### YPATYBĖS

- Apnašų (rūdžių) susidarymo ir užsikimšimo prevencija
- Nemalonaus skonio ir kvapo mažinimas
- Cistų mažinimas, pvz., Cryptosporidium
- Kietųjų dalelių iki 0,5-1 mikrono šalinimas
- NSF patvirtintas bakteriostatinis poveikis
- „Mikrofilter“ vandens filtravimo produkto modelis FX - viena sistema padeda pagerinti jūsų geriamojo vandens skonį, išvaizdą ir konsistenciją, kai srautas yra iki: 5,5 ÷ 9,5 L/min.

#### PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

- FX17 filtro resursas: 71922 litrų
- Našumas: 9,46 L/min
- Funkcijos: Chloro skonio ir kvapo, drumstumo, bakterijų<sup>1</sup> sumažinimas, bakteriostatinis poveikis, 1 kietųjų dalelių klasė<sup>(1)</sup> - gamintojo išbandyta su E.Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)
- Nominalus mikronų reitingas<sup>2</sup>: 0,1<sup>(2)</sup> išbandyta ir patvirtinta gamintojo )
- Darbinis slėgis: 10 ÷ 125 psi (0,7 ÷ 8,6 bar)
- Vandens temperatūra: 4 ~ 38 °C

- Įleidimo / išleidimo angos dydis: 3/8"
- Sistemą sudaro mazgas su integruotu tvirtinimo laikikliu ir vienos kasetės filtras
- Filtrų kasetės turi sandarinimo O žiedą
- Sistemos maksimalus darbinis slėgis 125 psi (862 kPa) ir maksimali darbinė temperatūra 100 °F (37,8 °C)

Gamintojas: FLUUX Microfilter Co., Ltd, P.Korėja

## FILTRATION PROCESS

