

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SPC2-25 50Hz IE3 3×220-240V/380-415V SIURBLYS - 276.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SPC aušinimo skysčio siurblys yra bendraašės siurblio / variklio konstrukcijos tipo, skirtas aušinimo skysčio tiekimui įrenginiams, tokiems kaip frezavimo, gręžimo, pjovimo, šlifavimo staklėms. Tinkamas tiekti aušinimo skystį, lengvą alyvą ir visų rūšių nekoroziinius skysčius. Siurblys yra vienos kameros vertikalus išcentrinis siurblys, koaksialinio siurblio/variklio konstrukcijos, sparnuotės sumontuotos ant prailginto variklio veleno. **NAUDOJIMO SRITYS** Staklės / Pramoniniai įrengimai **YPATYBĖS** Kompaktiška konstrukcija / Didelis efektyvumas, patikimumas / Lengvas montavimas / Platus asortimentas **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus našumas: 4,5 m³/h
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 8,5 m
- Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: 0°C ÷ + 90°C
- Maksimali aplinkos temperatūra: + 40°C
- Variklio galingumas: 0,17 kW
- Įtampa: 3×220-240V/380-415V , 50Hz
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP54
- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar

- Siurbiamo skysčio maksimalus klampumas: 1 ÷ 32 cSt
- Išvado skersmuo: ½"
- Svoris: 10,5 kg

Gamintojas: [STAIRS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.17
--------------------------	------

