

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SRAUTO DAVIKLIS SPIN SF-MMX5-64 - 46.34 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS Prietaisas automatizuoja vienos fazės elektros siurblių (iki 1,5kW galia) paleidimo ir sustabdymo operacijas. Jis naudojamas vandens atsargų sistemose (cisternose, talpose ir t.t...) ir automatizuoja jų pripildymą bei ištuštinimo procesus. Elektros siurblys paleidžiamas, kai aptinkamas minimalus skysčio srautas į vamzdį; jis sustabdomas, kai vandens tekėjimo srovė buvo nutraukta (čiaupai uždaromi arba nėra vandens siurbimo pusėje). Idealiai tinka naudoti vandens tiekimo sistemose su tradiciniu slėgio jungikliu, arba bet kokioje kitoje sistemoje, kurią reikia apsaugoti nuo veikimo, kai nėra vandens. Siurblio išjungimo uždelsimas nustatomas nuo 10 iki 180 sekundžių. Jis apsaugo nuo sausos eigos. Galima naudoti su SCHUKO lizdais arba iš anksto sumontuotais elektros kabeliais. Standartinės 1 "M hidraulinės jungtys Montavimas bet kokioje padėtyje - tiek vertikaliai, tiek horizontaliai - pagal srovės kryptį. Automatinis atstatymas po kiekvieno elektrinio siurblio

išjungimo; standartinis intervalas 60 min / 4 bandymų Nereikia priežiūros **TAIKYMO SRITYS**

- Elektroniniai srauto ir slėgio įtaisai
- Apsauga nuo sausos eigos

TECHNINIAI DUOMENYS Įtampa: 115-220Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz Minimali srovė / Maksimali srovė: 1A* / 12A Paleidimo slėgio intervalas: 1-3,5 bar Minimalus vandens srautas: 2,4l/min Apsaugos klasė: IP 44 - IP 65 (versija be lizdo) Maksimali skysčio temperatūra: 50°C Maksimali aplinkos temperatūra: 55°C *DĖMESIO - siurblys nesustos, jei srovė bus mažesnė nei 1A! Gamintojas: [ITALTECNICA](#)

