VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AUTOJP4-60H-SW2 VAND.TIEK. SIST. - 655 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema su elektroniniu valdymu (Switchmatic2 elektroninė slėgio relė) , skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<8м)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

YPATUMAI

- Komplektuojama su 60l talpos Global Water Solutions gamintojo membranine talpa (hidroforu)
- Komplektuojama su SWITCHMATIC2 elektronine slėgio rele
- Siurblio korpusas – nerūdijantis plienas
- Darbo ratas – kompozitas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1[W] 850 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2[W] 560 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 3,8
- Kondensatoriaus talpumas [µF] 13

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 4000
- Įsijungimo slėgis [Bar] 2,0
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,5
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 47
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti

- Hidroforo tūris [l] 60
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo/išmetimo antgaliai: 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 28

GARANTIJA

- Siurbliui: 24 mėnesiai
- Hidroforui: 60 mėnesių

Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams Slėgio relės Switchmatic 2 instrukcija lietuvių kalba **Dėmesio! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	47

Variklio galingumas (kW)	0.85

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai siurbliui ir 60 mėnesių talpai

