

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## VJ10A -80H-SW2 VAND.TIEK. SIST. - 467 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Automatinė vandens tiekimo sistema su elektroniniu valdymu, skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<9m)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

### YPATUMAI

- Komplektuojama su [80l talpos Global Water Solutions gamintojo membranine talpa \(hidroforu\)](#)
- Komplektuojama su [elektronine slėgio rele SWITCHMATIC2](#)
- Siurblio korpusas - ketus
- Darbo ratas - plastikas

### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 1100 (iš tinklo)

- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 5,5
- Kondensatoriaus talpumas [μF] 16

### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3600
- Įsijungimo slėgis [Bar] 2,0
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,5
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 45
- Maksimalus išsiurbimo aukštis [m] 9

### Kiti

- Hidroforo tūris [l] 80
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Siurblio įvadas/išvadas: 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 33

### GARANTIJA

- Siurbliui 36 mėnesiai
- Hidroforui 60 mėnesių

[Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams](#) Slėgio relės [Switchmatic 2 instrukcija lietuvių kalba](#) **Dėmesio! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

### SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.6
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	36 siurbliui, 60 talpai
------------------	-------------------------

## Siurblio hidraulinė kreivė

