

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UP20-45N 150 1X230 SIURBLYS - 718.62 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

UP 20-45 N 150 Siurblys yra hermetiško rotoriaus tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais. Guoliai yra tepami siurbiamo skysčio. Siurblio savybės: Keraminis veleno sandariklis ir radialiniai guoliai. Angliniai ašiniai guoliai. Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera ir guolių plokštelė. Atsparus korozijai darbaratis, Kompozitas, PES/PP. Siurblio korpuso medžiaga - Nerūdijantis plienas. 1faz. variklis. Nereikalinga jokia papildoma variklio apsauga.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas UP 20-45 N 150
Produkto Nr. 95906472
EAN numeris 5700310459660

Techniniai duomenys

Greičių skaičius	1
Maks. slėgio aukštis	45 dm
TF klasė	110
Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,EAC,WEEE	

Medžiagos

Siurblio korpusas	Nerūdijantis plienas
Siurblio korpusas	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblio korpusas	AISI 304
Darbaratis	Kompozitas, PES/PP

Įrengimas

Maks. aplinkos esant 80 °C skysčiui	40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Vamzdžio jungtis	G 1 1/4
Slėgis	PN 10
Montažinis ilgis	150 mm

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-25 .. 110 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	60 °C
Tankis	983.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Maks. naudojama galia	120 W
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 230 V
Srovė esant greičiui 3	0.52 A
Darbinis kondensatorius	2.5 μF
Korpuso klasė (IEC 34-5)	X2D
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	KONTAKTAS
Šiluminė apsauga	vidinė

Valdikliai

Kontaktų dėžutės padėtis 9H

Kita

Neto masė	3.6 kg
Bendra masė	3.8 kg
Transportavimo tūris	0.008 m ³

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	4.25
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.12
--------------------------	------

