

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



DXGM25-11/A FLY SIURBLYS - 1132.56 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

DXG serijos siurblys su smulkintuvu gali būti naudojamas daugumoje nuotekų valymo įrenginių. Buitinių (įskaitant WC) ir pramoninių nuotekų šalinimas (išskyrus labai agresyvius ir abrazyvinius skysčius). Kartais į kanalizaciją gali patekti netinkami daiktai, tokie kaip skudurai ir guminės pirštinės. Grūdinti DXG smulkintuvo peiliukai juos susmulkina. Kompaktiško dydžio siurblys yra lengvas, sveria tik apie 20 kg, todėl jį valdyti ir montuoti lengva. DXG plus yra specialus modelis su pridedamu APP įrenginiu, kuris padidina siurblio kėlimo aukštį, kai reikia pumpuoti specialioms reikmėms. Praktiškai APP blokas yra prijungtas prie 1 fazės maitinimo tinklo, tačiau jis tiekia į siurblių 3 fazes. Flygt DXG serijos siurbLIAI pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskirtinai tvirti, atsparūs dilimui ir ilgaamžiai. SiurbLIAI tinkami gyvenamosios, komercinės bei žemės ūkio paskirties darbams, naudojami slėginėse nuotekų sistemose, fekalinųjų rezervuarų, rūsių, garažų ir kitų patalpų drenažui.

Šie siurbliai gali pumpuoti švarų vandenį ir nuotekas su kietomis dalelėmis, tačiau nepritaikyti darbui su labai agresyviais ir abrazyviniais skysčiais. Flygt DXGM/25-11/A FLY fekaliniai siurbliai gali būti panardinami iki 5 m gylyje, o maksimalus kėlimo aukštis siekia 25 m. Panardinamas nuotekų siurblys patogiai naudojamas mažose erdvėse dėl savo kompaktiško dizaino. Flygt DXG siurblio darbo ratas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto PBT plastiko, o pjovimo dalys gaminamos iš sustiprinto nerūdijančiojo plieno. Fekalinis siurblys su dviejų sandariklių sistema - apatinis mechaninis sandariklis iš silikoninio karbido ir viršutinis sandariklis iš nitrilo gumos. Šis panardinamas siurblys su smulkintuvu, kuris susmulkina kietąsias atliekas iki smulkios suspensijos, todėl jas galima pumpuoti ir mažo diametro vamzdžiais. Įrenginys komplektuojamas kartu su 10 m kabeliu. **TECHINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus kėlimo aukštis: 25 m
- Maksimalus našumas: 7,8 m³/val
- Maksimalus panardinimo gylis: 5m
- Maksimali skysčio temperatūra: +35°C
- Variklio galia: 1,1 kW
- Nominali įtampa: 230 V 50/60Hz
- Srovė: 6,8 A
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP68
- Išvadas: G 1"
- Svoris: ~ 20 kg

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	7.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	25
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

Performances

