

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
**SIURBLIAI**  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C SIURBLYS - 3384.98 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

#### **Tinkamas**

- Nuotekos komerciniuose pastatuose
- Potvynių kontrolė
- Nuotekos pramonėje
  
- Nuotekų apdorojimas
- Nuotekų transportavimas

Panardinamieji Grundfos SL nuotekų siurbliai (1,1-11 kW) su „S-tube®“ darbaračiu. Siurblių pralaidumas yra nuo 50 iki 100 mm, priklausomai nuo jų dydžio.

#### **Specifikacijos**

Produkto pavadinimas SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C

Produkto Nr. 98626483  
EAN numeris 5711498473492

### Techniniai duomenys

Maks. debitas 19.4 l/s  
19.4 l/s  
Maks. slėgio aukštis 22.7 m  
Darbaračio tipas S VAMZDIS  
Maksimalus dalelių dydis 50 mm  
Pirminis veleno sandariklis SIC/SIC  
Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE EN12050-2, ATEX  
Kreivės tikslumas ISO9906:2012 3B2  
Aušinimo gaubtas be aušinimo gaubto

### Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus  
EN 5.1301 EN-GJL-250  
Darbaratis Ketus  
EN 5.1301 EN-GJL-250  
Variklis [EN-GJL-250](#)

### Įrengimas

t maks. aplink. 40 °C  
Maksimalus darbinis slėgis 6 bar  
Standartinis flanšas DIN  
Siurblio įvadas 65  
Siurblio išvadas 65  
Slėgis PN 10  
Maksimalus panardinimo gylis 20 m  
Sausas/šlapias įreng. SUBMERGED  
Automatinė jungiamoji mova 96090992  
Rėmo dydis B

### Skystis

Maks. skysčio temperatūra 40 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1 3.8 kW  
Nominali galia - P2 3 kW  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 3 x 380-415 V  
Leistini įtampos svyravimai +10/-10 %  
Maks. paleidimų skaičius per valandą 20  
Nominali srovė 6.9-6.7 A  
Cos fi - galios koeficientas 0.85  
Cos fi - esant 3/4 apkrovai 0.79  
Cos fi - esant 1/2 apkrovai 0.67  
Nominalios apšukos 2909 rpm  
Variklio našumas esant pilnai apkrovai 85.6 %  
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos 85.6 %  
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos 84.0 %  
Polių skaičius 2

Paleidimo būdas	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	H
Skirtas sprogiui aplinkai	taip
Integruota variklio apsauga	Pt1000
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio tipas	LYNIFLEX

#### Valdikliai

Valdymo dėžutė	nėra
Drėgmės jutiklis	su drėgmės jutikliu
Vandens kiekio alyvoje jutiklis	su vandens alyvoje jutikliu

#### Kita

Neto masė 93.1 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m3/val)	74
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	22.7
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	3.4
--------------------------	-----

