

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C SIURBLYS - 3384.98 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Tinkamas

- Nuotekos komerciniuose pastatuose
- Potvynių kontrolė
- Nuotekos pramonėje

- Nuotekų apdorojimas
- Nuotekų transportavimas

Panardinamieji Grundfos SL nuotekų siurbliai (1,1-11 kW) su „S-tube®“ darbaračiu. Siurblių pralaidumas yra nuo 50 iki 100 mm, priklausomai nuo jų dydžio.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C

Produkto Nr. 98626483
EAN numeris 5711498473492

Techniniai duomenys

Maks. debitas 19.4 l/s
19.4 l/s
Maks. slėgio aukštis 22.7 m
Darbaračio tipas S VAMZDIS
Maksimalus dalelių dydis 50 mm
Pirminis veleno sandariklis SIC/SIC
Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE EN12050-2, ATEX
Kreivės tikslumas ISO9906:2012 3B2
Aušinimo gaubtas be aušinimo gaubto

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus
EN 5.1301 EN-GJL-250
Darbaratis Ketus
EN 5.1301 EN-GJL-250
Variklis [EN-GJL-250](#)

Įrengimas

t maks. aplink. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis 6 bar
Standartinis flanšas DIN
Siurblio įvadas 65
Siurblio išvadas 65
Slėgis PN 10
Maksimalus panardinimo gylis 20 m
Sausas/šlapias įreng. SUBMERGED
Automatinė jungiamoji mova 96090992
Rėmo dydis B

Skystis

Maks. skysčio temperatūra 40 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1 3.8 kW
Nominali galia - P2 3 kW
Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 3 x 380-415 V
Leistini įtampos svyravimai +10/-10 %
Maks. paleidimų skaičius per valandą 20
Nominali srovė 6.9-6.7 A
Cos fi - galios koeficientas 0.85
Cos fi - esant 3/4 apkrovai 0.79
Cos fi - esant 1/2 apkrovai 0.67
Nominalios apšukos 2909 rpm
Variklio našumas esant pilnai apkrovai 85.6 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos 85.6 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos 84.0 %
Polių skaičius 2

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Paleidimo būdas | tiesioginis |
| Korpuso klasė (IEC 34-5) | IP68 |
| Izoliacijos klasė (IEC 85) | H |
| Skirtas sprogiams aplinkai | taip |
| Integruota variklio apsauga | Pt1000 |
| Kabelio ilgis | 10 m |
| Kabelio tipas | LYNIFLEX |

Valdikliai

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Valdymo dėžutė | nėra |
| Drėgmės jutiklis | su drėgmės jutikliu |
| Vandens kiekio alyvoje jutiklis | su vandens alyvoje jutikliu |

Kita

Neto masė 93.1 kg
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|------------------------|----|
| Maks. našumas (m3/val) | 74 |
|------------------------|----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 22.7 |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 3.4 |
|--------------------------|-----|

