

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNI V06/T25-540 SIURBLYS - 2095.8 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Visiškai užliejamas nuotekų panardinamasis siurblys stacionariam arba kilnojamajam panardinamajam montavimui nutekamųjų vandens ir nuotekų su fekalijomis pumpavimui (EN 12050-1 taikymo sritis). Hidraulikos korpusas ir darbaratis iš kopolimero, variklio korpusas iš nerūdijančio plieno. Slėgio įvadas su horizontaliu slėgio atvamzdžiu ir flanšine jungtimi, su integruotu tvirtinimo elementu ir plokščiaja tarpine. Trifazis pumpuojama terpe aušinamas variklis su dvigubu sandarikliu, nerūdijančio plieno korpusu ir terminės variklio kontrolės įtaisu.

Atjungiamas sujungimo kabelis neizoliuotu galu. Visi agregatai - be EX sertifikato. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis <i>PN</i>	3 bar
Darbaračio konstrukcijos tipas	Laisvosios srovės darbaratis
Laisvasis hidraulikos praėjimo skersmuo	44 mm

Hidraulinės įrangos duomenys

Didž. panardinimo gylis	7 m
Min. darbinės terpės temperatūra T_{\min}	3 °C
Maks. darbinės terpės temperatūra T_{\max}	40 °C
Min. aplinkos temperatūra T_{\min}	3 °C
Maks. aplinkos temperatūra T_{\max}	40 °C

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa	3~400 V, 50 Hz
Įtampos nuokrypis	±10 %
Galios faktorius $\cos \varphi$	0.84
Nominali variklio galia P_2	2,5 kW
Vartojamoji galia $P_{1\max}$	3200 W
Vardinė srovė I_N	5,5 A
Paleidimo srovė I	31 A
Įjungimo būdas	Tiesioginis tinkle (DOL)
Nominalios apskukos n	2848 1/min
Maks. išjungimo dažnis t	60 1/h
Izoliacijos klasė	F
Apsaugos klasė	IP68
Darbo režimas (panardinus)	S1
Darbo režimas (nepanardinus)	S2-15 min.

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis	10 m
Kabelio tipas	H07RN-F
Kabelio skerspjūvis	6G1 mm ²
Tinklo kištukas	ne
Jungimo kabelio tipas	Atjungiamas

Medžiagos

Siurblio korpusas	PP-GF30
Darbaratis	PP-GF30
Sandariklio medžiaga iš siurblio pusės	QQPGG
Sandariklio medžiaga iš variklio pusės	BXPFF
Sandariklio medžiaga	NBR
Variklio medžiaga	nerūdijantysis plienas

Įranga/funkcija

Plūdinis jungiklis	ne
Apsaugos nuo sprogo tipo	-
Variklio apsauga	Bimetalo

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje DN 65

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	54
-------------------------------------	----

Įtampa, V 380

Maks. kėlimo aukštis (m.) 23.5

Variklio galingumas (kW) 3.2

