

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



SP17-10 Rp2 1/2 5.5 KW 380 SIURBLYS - 3801.34 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Tinkamas

- Požeminio vandens paėmimas

„Grundfos“ SP - tai panardinamieji gręžinių siurbliai, skirti siurbti gruntinį vandenį. „Grundfos“ SP yra nerūdijančio plieno siurbliai, siūlomi 3 medžiagų klasių. Siurbliai tinka gręžiniams, kurių skersmuo yra nuo 4" iki 6" ir nuo 8" iki 10". Galimos siurblių variklių galios yra nuo 0,37 iki 250 kW.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas SP 17-10
Produkto Nr. 12A01910
EAN numeris 5700391131202

Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys 2900 rpm
Nominalus debitas 17 m³/h
Nominalus slėgio aukštis 81 m
Pakopos 10
Sumažintas darbaračio dydis NONE
Variklio veleno sandariklis HM/CER
Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,EAC
Kreivės tikslumas ISO9906:2012 3B
Modelis B
Vožtuvas YES
Variklio versija T40

Medžiagos

Siurblys Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Darbaratis Nerūdijantysis plienas
EN 1.4301
AISI 304
Variklis [Nerūdijantis plienas](#)
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas RP2 1/2
Variklio skersmuo 4 inch

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo
Maks. skysčio temperatūra 40 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas MS4000
Sistemos variklis GRUNDFOS
Nominali galia - P2 5.5 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2) 5.5 kW
Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 3 x 380-400-415 V

Nominali srovė	13.0-13.0-13.4 A
Paleidimo srovė	480-530-550 %
Cos fi - galios koeficientas	0.85-0.81-0.76
Nominalios apsukos	2850-2860-2870 rpm
Paleidimo būdas	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	NĖRA
Šiluminė apsauga	išor.
Integruotas temp. daviklis	taip
Variklio Nr.	79195511
Apvijojos	Enamelled

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI \geq 0.70

ErP būsena	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė	44.6 kg
Bendra masė	70.3 kg
Tiekimo tūris	0.2 m ³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	22
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	111
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	6.8
--------------------------	-----

