

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



TP50-160/2 A-F-A-BQQE-GX1 SIURBLYS - 2241.28 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Tinkamas Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose Šildymas komerciniuose pastatuose
Karšto vandens recirkuliacija komerciniuose pastatuose Centralizuotas vėsinimas Centralizuotas
šildymas Geriamojo vandens valymas Laistymas Aušinimas Gėlinimas Šildymas pramonėje Vandens
paskirstymas Vienpakopiai linijiniai siurbliai

Produkto pavadinimas TP 50-160/2 A-F-A-BQQE-GX1

Produkto Nr. 96086995

EAN numeris 5700395309515

Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys 2900 rpm

Nominalus debitas 20 m³/h

Nominalus slėgio aukštis	12 m
Maximum head	160 dm
Faktinis darbaračio skersmuo	110 mm
Veleno sandariklio kodas	BQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
	EN-GJL-250
	ASTM class 35
Darbaratis	Ketus
	EN-GJL-200
	ASTM class 30
Medžiagų kodas	A

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-30 .. 60 °C
Maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	16 bar / 120 °C
Jungties tipas	DIN
Jungties dydis	DN 50
Vamzdžio jungties slėgio klasė	PN 16
Port-to-port length	340 mm
Variklio flanšo dydis	FF165
Jungties kodas	F

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	80C
IE efektyvumo klasė	IE3
Nominali galia - P2	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė	4.35/2.50 A
Paleidimo srovė	450-500 %
Cos fi - galios koeficientas	0.83-0.76
Nominalios apsukos	2840-2870 rpm
Efektyvumas	IE3 82,7%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	82.7 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos	84.6 %

Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos 85.4 %
Polių skaičius 2
Korpuso klasė (IEC 34-5) 55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Integruota variklio apsauga NĖRA
Variklio Nr. [87120286](#)

Valdikliai

Frequency converter NONE

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ 0.70
Neto masė 43.8 kg
Bruto masė 55 kg
Tiekimo tūris 0.16 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	24
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.22
--------------------------	------

