

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HIDROSTATINIS LYGIO JUTIKLIS LTU 403 (0-20M) SU 30 M KABELIU - 998.25 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SAVYBĖS

- Aukštos našumo specifikacijos: tikslumas 0,35%, temperatūra: nuo -20C iki +80C ir maitinimo diapazonas: 6-27VDC
- Įmontuota patogi automatinio nulio funkcija, kad pašalintų nulinio poslinkio problemą (pavyzdžiui: dėl valymo, uždengimo ar mechaninio diafragmos pažeidimo)
- Plona konstrukcija, tinkanti ir mažo skersmens stabdžių vamzdžiams arba giliems šuliniams kasyboje, kur dažnai yra siaura erdvė
- 4-20mA ir ModBus išėjimas tame pačiame bloke (2 dalių nr.)

- Siūloma daug standartinių diapazonų ir kabelių ilgių
- Specialios versijos gali būti pristatomos pagal užsakymą bet kokiam diapazonui nuo 0-0,5 m iki 0-400 m ir su iki 1000 m kevlaru sustiprintu kabeliu!
- EMC apsauga ir plonas laidas, tinkantis, pavyzdžiui, SmartRUN VFD
- Minkštas laidas pagerina tiesiojo/vertikalaus kabinimo galimybes
- Puikus kainos ir kokybės santykis

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS MAITINIMO ĮTAMPA: 6-27VDC IŠĖJIMO SIGNALAS: 4-20mA DARBINĖ TEMPERATŪRA: nuo -20 iki 80°C STANDARTINIAI MATAVIMŲ DIAPAZONAI: 0-3,5 m/0-5 m/0-10 m DIDŽIAUSIAS MATAVIMO DIAPAZONAS: 400m STANDARTINIS KABELIO ILGIS: 8, 10, 15, 20, 30, 50 m DIAFRAGMA/TECHNOLOGIJA: Pjezo varža TIKSLUMAS: 0,35 % SPECIALIEJI STANDARTAI (IŠSKYRUS CE) (ATEX, pagal užsakymą) SISTEMOS KOMPONENTAI: LTU 403 GALIMA PAKEISTI MATAVIMŲ DIAPAZONĄ Taip. Keitimas 0-400 m atstumu (min.-maks. atstumas: 0,5-400 m, o tai reiškia matavimo diapazonus: nuo 0-0,5 m iki maks. 0-400 m VFD TINKAMUMAS: Taip APSAUGA NUO ŽAIBO: Įmontuota apsauga nuo žaibo PRITAIKYMO GALIMYBIŲ LYGIS: Aukštas TINKAMUMAS JŪROS VANDENIUI: Taip Gamintojas: [FLYGT](#)