

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



SDC550G DRENAŽINIS SIURBLYS - 125.69 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS Nešiojamas panardinamas automatinis siurblys švariam arba nedaug užterštam vandeniui iš rūsių, šulinių, drenažinių šulinių siurbti ir sodui laistyti. Siurblyje yra integruotas plūdinis jungiklis. **NAUDOJIMO RIBOS**

- Skysčio temperatūra iki 35 °C (naudojant buityje pagal EN 60335-2-41 standartą)
- Didžiausia skysčio temperatūra: 35 °C (kitoms paskirtims)
- Panardinimo gylis: iki 5 m
- Minimalus siurbimo lygis: 15 mm

VARIKLIS

- Integruota automatinio atstatymo srovės apsauga
- Įmontuotas pastovusis kondensatorius
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP 68

- Maitinimo kabelis: 10 m
- Komplekte: integruotas plūdinis jungiklis

MEDŽIAGOS

- Rankena: polipropilenas
- Siurblio korpusas: polipropilenas
- Sparnuotė: Noryl
- Variklio korpusas: nerūdijantis plienas
- Variklio velenas: nerūdijantis plienas
- Mechaninis sandariklis

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 550 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 3

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 10200
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 8,5
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5
- Minimalus įsiurbimo gylis [mm] 15

Kiti

- Skystis: švarus vanduo/mažai užterštas drenažinis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Apsaugos klasė IP68
- Siurblio korpusas: polipropilenas PP
- Darbo ratas: Noryl
- Prijungimas: 1 ¼"
- Svoris [kg] ~5,6

Gamintojas: [Speroni/Euromatic](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	10.2
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

