

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NOVABOX 30/3001 M 40TH 220V - 1073.75 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

TECHNINIAI DUOMENYS Veikimo ribos. Našumas: nuo 1 iki 7,2 m³/h, pakėlimo aukštis: iki 6,8 metro Skysčio temperatūros diapazonas: +50°C (+90°C maks. laikas 3 min.) Siurbiamas skystis: nuotekos, kuriose nėra kietųjų dalelių ir (arba) skaidulų Siurblio variklio apsaugos lygis: IP 68 Variklio izoliacijos klasė: F **BENDRIEJI DUOMENYS** Automatinė švaraus vandens surinkimo ir šalinimo stotelė, skirta gyvenamiesiems namams Stotelė komplektuojama su: NOVA 300 siurbliu; su 5 metrų maitinimo kabeliu; 30 litrų technopolimero surinkimo talpa; tvirtinimo komplektu ir plūde **KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Siurblio korpusas, sparnuotė ir siurbimo grotelės yra iš technopolimero. Tvirtas ir patikimas siurblys su trigubu žiediniu sandarikliu alyvos kameroje. Siurblys leidžia siurbti skystį iki minimalaus 10 mm lygio, sauso veikimo galimybė iki 1 minutės ir gali atlaikyti +90°C ne ilgiau kaip 3 minutes. **VARIKLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Nepertraukiamo veikimo asinchroninis panardinamasis variklis Statorius įdėtas į hermetišką nerūdijančio plieno korpusą, o rotorius sumontuotas ant didelių rutulinių guolių Visose vienfazėse versijose yra šiluminė apsauga Variklio velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 431 **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Įtampa: 220~240V/50Hz Galingumas (P2): 220 W

Apsukos: 2900 rpm Nominali srovė: 1,5 A Apsaugos klasė: IP 68 Maksimalus našumas: 7.2 m³/h
Maksimalus pakėlimo aukštis: 6.8 m Svoris: 9.2 kg Maksimali skysčio temperatūra: 50°C Aplinkos temperatūra: +0°C iki +35°C Išvado jungtis: 1¼" G Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	7.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6.8
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.29
--------------------------	------

