

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CM5-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS - 757.94 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Velenas, darbaračiai ir kameros yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvado ir išvado dalys yra pagamintos iš ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. **Tinkamas**

- Lašinimas / Mikropurškimas
- Apsauga nuo šalnų
- Ašis

- Paviršinis vanduo žemės ūkyje
- Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
- Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose
- Buitinis vandens slėgio kėlimas

- Centralizuotas šildymas
- Laistymas
- Gėlinimas
- Šildymas pramonėje
- Plovimas/valymas
- Vandens tiekimas pramonėje
- Vandens paskirstymas

SPECIFIKACIJOS

VALDIKLIAI:

Frequency converter: NONE

SKYSTIS:

Siurbiamas skystis: Vanduo
 Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 90 °C
 Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C
 Tankis: 998.2 kg/m³

TECHNINIAI DUOMENYS:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm
 Rated flow: 4.7 m³/h
 Rated head: 38.61 m
 Veleno sandariklio kodas: AQQE
 Sertifikatai: CE,EAC
 Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS,NSF61
 Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

MEDŽIAGOS:

Siurblio korpusas: Ketus
 EN-GJL-200
 ASTM A48-25A
 Darbaratis: Nerūdijantysis plienas
 EN 1.4301
 AISI 304

IRENGIMAS:

Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 55 °C
 Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
 slėgis: 10 bar
 Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 10 bar / 90 °C
 10 bar / 90 °C

Jungties tipas: Rp
 Įvado jungties dydis: 1 1/4 inch
 Išvado jungties dydis: 1 inch
 Išvado padėtis: 12

ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS:

Variklio standartas: IEC
 Rėmo dydis: 80C
 IE efektyvumo klasė: IE3

Nominali galia - P2:	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui:	N
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas:	1.00
Rated current:	4,4-4,5/2,55-2,6 A
Paleidimo srovė:	720-780 %
Nominalios apsukos:	2830-2860 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NONE
Cable included (Yes/No):	N

KITA:

Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.7
Neto masė:	15.5 kg
Bruto masė:	18 kg
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	6.2
------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	48.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

