

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## LKJ801P-24LB VAND.TIEK.SIST. - 148 €

### Gamintojas

---

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ

### APRAŠYMAS:

---

Automatinė vandens tiekimo sistema su mechaniniu valdymu, skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens tiekimui iš šulinių (<8m)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

### YPATUMAI

- Komplektuojama su [24l talpos hidroforu 24LB-H-PT](#)
- Siurblio korpusas: plastikas
- Darbo ratas: plastikas

### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 800

- Siurblys [LEO LKJ-801P](#)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50

#### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3600
- Įsijungimo slėgis [Bar] 1,4
- Išsijungimo slėgis [Bar] 2,8
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 40
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

#### Kiti

- Hidroforo tūris [l] 24
- Maitinimo kabelio ilgis [m] ~ 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IPX] 4
- Siurbiamas skystis: švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Siurblio įvadas/išvadas: 1" išorinis sriegis / 1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 14

[Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams Slėgio relės ir oro slėgio hidrofore reguliavimo instrukcija](#) **Dėmesio! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.8
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

## Siurblio kreivė

