

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



C80W DRENAŽINIS SIURBLYS - 130 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamas drenažo siurblys su korpuso aušinimu, pritaikytas žemam vandens nusiurbimo lygiui (iki 2mm). **NAUDOJIMAS IR YPATYBĖS** Siurblys švariam vandeniui siurbti. Vandens nusiurbimui iki likutinio vandens lygio apytiksliai - 2 mm. Gali būti naudojamas kaip avarinis siurblys potvynio padariniams likviduoti. Cirkuliacinis siurblys sodo tvenkiniams. Aušinimo gaubtas su išvadu siurblio viršutinėje dalyje užtikrina pakankamą variklio aušinimą esant mažam siurbiamo vandens srautui.

- Montavimas: Stacionarus arba mobilus
- Siurbiamą terpę: skaidrus vanduo su minkštomis kietosiomis medžiagomis, kurių maksimalus skersmuo: iki 1 mm
- Maksimali siurbiamos terpės temperatūra: 35°C
- Darbo režimas: Nepertraukiamas veikimas (S1) esant pilnai panardintam varikliui

KONSTRUKCIJA

- Panardinamas siurblys, kurį sudaro: - Hidraulinė dalis - siurblys: vienpakopis išcentrinis siurblys su vertikaliu išvadu G 3/4", darbaratis: atvira kelių menčių sparnuotė, laisvas praėjimas 1 mm; - Elektrinė dalis - variklis: hermetiškas šlapio rotoriaus, be sandariklio, rotoriaus velenas tepamas pumpuojamu skysčiu.
- Izoliacijos klasė: B. Variklio apsaugos lygis: IP 68
- Velenas/guolis: Nerūdijančio plieno-keraminis velenas, slydimo guolis
- Maitinimo laidas: H05RN-F3G0,75

KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS

- Variklio korpusas, variklio velenas, varžtai : nerūdijantis plienas
- Įsiurbimo sietelis, siurblio korpusas: atspari dilimui sintetinė medžiaga, kompozitas
- Sparnuotė: stiklo pluoštas, sustiprinta sintetinė medžiaga (kompozitas)
- Elastomeras (NBR)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 80 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 40 (ant veleno)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 1,2

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 2,8
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 3
- Minimalus likutinis vandens aukštis [mm] iki 2

Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Pumpuojamas skystis: švarus vanduo
- Maksimali skysčio temperatūra [°C] +35 (trumpalaikio darbo režimo sąlygomis: iki +60°C)
- Apvijų izoliacijos klasė: B
- Maksimalus dalelių skersmuo [mm] 1
- Siurblio išvadas: G 3/4"
- Siurblys be plūdinio jungiklio
- Siurblyje nėra integruotas atbulinis vožtuvas
- Svoris be pakuotės [kg] 2,5

Gamintojas: [HOMA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	2.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	3
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.08
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

