

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



C240WF SENSOFLAT DRENAŽINIS SIURBLYS - 388 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Žemo vandens nusiurbimo lygio siurblys su korpuso aušinimu ir automatiniu vandens lygio jutikliu. C240 WF Sensoflat žemo lygio siurbimo siurbliai idealiai tinka greitai ir patikimai išsiurbti nepageidaujamą vandenį iš terasų, garažų, ūkinių patalpų ir kt. iki ~ 2 mm lygio. C240 WF su jutiklio jungikliu užtikrina optimalią namų apsaugą. Siurblys automatiškai išsijungia, kai vandens lygis



pasiekia 5 mm, todėl visada galite būti ramūs.

Siurblys suprojektuotas darbui su ne mažesniu kaip 1 l/min srautu esant darbo režimui S1 (nepertraukiamas) su maksimaliu 15 įjungimų per valandą skaičiumi, kai pumpuojamos terpės temperatūra yra iki 35°C. Jei pumpuojamas srautas yra mažesnis nei 1 l/min arba terpės temperatūra yra nuo 36°C iki 60°C, leidžiami darbo režimai S2 (trumpalaikis veikimas) ir S3 (darbas su pertraukomis). Tikslius duomenis rasite siurblio vardinėje lentelėje.

- Darbo režimas „S1“ (nepertraukiamas veikimas). Esant nominaliai apkrovai, pasiekama pastovi temperatūra, kuri nepakyla net ir ilgai veikiant. Eksploatacinė įranga gali nepertraukiamai veikti esant nominaliai apkrovai, neviršijant maksimalios leistinos temperatūros.
- „S2“ veikimo režimas (trumpalaikis veikimas). Veikimo laikas nurodomas minutėmis, pavyzdžiui, S2-20. Tai reiškia, kad prietaisas gali dirbti 20 minučių ir po to turėtų būti sustabdomas, kol atvės iki 2K virš vidutinės temperatūros.
- Darbo režimas „S3“ (veikia su pertrūkiais). Šiems darbo režimams po santrumpos rodomas darbo ciklas ir ciklo trukmė, jei ji nukrypsta nuo 10 minučių trukmės. S3 pavyzdys 30% reiškia, kad prietaisas gali veikti 3 minutes, o po to turi būti daroma 7 minučių trukmės pertrauka.

NAUDOJIMAS IR YPATYBĖS Siurblys, skirtas švariam ir mažai užterštam vandeniui siurbti. Vandens nusiurbimui iki likutinio vandens lygio apytiksliai - 2 mm. Gali būti naudojamas kaip avarinis siurblys potvynio padariniams likviduoti. Rezervuarų, talpų ištuštinimui. Buitinių nuotekų šalinimas rūšio patalpose (pvz., praustuvas, dušas, skalbimo mašina). Aušinimo gaubtas su išvadu siurblio viršutinėje dalyje užtikrina pakankamą variklio aušinimą esant mažam vandens srautui.

- Montavimas: Stacionarus arba mobilus
- Siurbiamą terpę: skaidrus vanduo su minkštomis kietosiomis medžiagomis, kurių maksimalus skersmuo: iki 3 mm
- Maksimali siurbiamos terpės temperatūra: 35°C (trumpalaikiam naudojimui: iki +60°C)
- Darbo režimai: Nepertraukiamas veikimas (S1) esant terpės temperatūrai: iki +35°C, terpės temperatūrai iki 60°C: S2 20 min / S3 40%

KONSTRUKCIJA

- Panardinamas siurblys, kurį sudaro: - Hidraulinė dalis - siurblys: vienpakopis išcentrinis siurblys su vertikaliu išvadu G 1¼". Darbaratis: atvira kelių menčių sparnuotė, laisvas praėjimas 3 mm. - Elektrinė dalis - variklis: hermetiškas šlapio rotorius, be sandariklio, rotorius velenas tepamas pumpuojamu skysčiu.
- Izoliacijos klasė: B. Variklio apsaugos lygis: IP 68. Integruota šiluminė apsauga.
- Velenas/guolis: Nerūdijančio plieno-keraminis velenas, slydimo guolis
- Maitinimo kabelis: H07RN8-F3G1

KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS

- Variklio korpusas, variklio velenas, varžtai : nerūdijantis plienas
- Filtras, išorinis korpusas, sparnuotė, slėginis dangtis: smūgiams atsparus plastikas

- Elastomeras (NBR)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 500 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 250 (ant veleno)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 2,2
- Integruota šiluminė apsauga

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 10
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 8
- Minimalus likutinis vandens aukštis [mm] iki 2
- Maksimalus panardinimo gylis [m] 7

Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Pumpuojamas skystis: švarus ar mažai užterštas vanduo
- Maksimali skysčio temperatūra [°C] +35 (trumpalaikio veikimo režime: iki +60°C)
- Apvijų izoliacijos klasė: B
- Maksimalus dalelių skersmuo [mm] 3
- Siurblio išvadas: G 1¼"
- Komplekte: žarnos jungtis su sandarinimo žiedais
- Siurblys su automatiniu lygio jutikliu
- Siurblyje nėra integruotas atbulinis vožtuvas
- Svoris be pakuotės [kg] 5,4

Gamintojas: [HOMA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	10
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.5
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

