

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



WP25 SIURBLYS SU HIDRAULINE PAVARA - 2714.03 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

WP 25 yra profesionalus hidraulinis panardinamasis siurblys, skirtas siurbti švarų vandenį, kasimo vandenį ar vidutiniškai purvinus skysčius, gali siurbti terpes su kietomis dalelėmis, kurių matmenys iki 2 cm. Didelis našumas: 1 600 l/min ir vandens kėlimo aukštis iki 45 metrų. Hidraulinio siurbimo operacija garantuoja maksimalų saugumą dirbantiems su siurbliu darbuotojams, kurie gali dirbti įbridę į tą patį vandenį, kuriame veikia siurblys. WP 25 idealiai tinka miesto tinklų priežiūros darbams, didelių vandens kiekių siurbimui, potvynių, civilinės saugos ir miškų priešgaisrinės apsaugos tarnyboms bei kelių tiesimo darbams. **YPATYBĖS** • Itin tvirtas ir patikimas, minimalūs techninės priežiūros reikalavimai, gali dirbti sausos eigos sąlygomis • Norint patikrinti darbo ratą ir siurbimo kamerą, siurblio korpusą galima atidaryti per keletą minučių be specialių įrankių • Gali veikti nuo mažų hidraulinio maitinimo agregatų arba naudojant mini ekskavatoriaus, traktoriaus, sunkvežimio ar kt. priemonių hidraulinę grandinę • Perforuotas apvalus pagrindas leidžia pumpuoti vos kelių centimetrų gylį vandenį, idealiai tinka naudoti rūsiuose ir požeminiuose tuneliuose • Hidraulinis variklis su vienu vožtuvu, kuris apsaugo nuo atsitiktinio alyvos patekimo prijungus prie netinkamo hidraulinio prievado • Galima įsigyti versijas su "Viton" sandarikliais, skirtas aukštos temperatūros skysčių siurbimui **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblio išvadas: 3" "F"
- Matmenys: PxA: 300x300 mm
- Svoris: 13 kg
- Maksimalus našumas: 1600 l/min
- Maksimalus vandens kėlimo aukštis: 45 m
- Pumpuojamų kietųjų dalelių maksimalus dydis: iki 1,5 cm
- Darbo rato tipas: atviras išcentrinis
- Siurblio korpuso medžiaga: kietas aliuminio lydinys
- Darbinio rato medžiaga: chromuotas ketus
- Variklio reduktoriaus grupė: 2
- Alyvos debitas: 15 - 38 l/min
- Idealus alyvos debitas: 30 l/min
- Alyvos slėgis: 100 - 210 barų
- Maksimalus priešslėgis: 17 bar

Gamintojas: [DOA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	96
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
---------------------------	----

