

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP20 SIURBLYS SU HIDRAULINE PAVARA - 2226.4 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SP20 yra kompaktiškas ir galingas panardinamasis siurblys, skirtas purvinam, užterštam vandeniui ir didelio tankio skysčiams pumpuoti. Kompaktiškas ir lengvas užtikrina iki 800 l/min našumą ir 35 metrų didžiausią vandens pakėlimo aukštį. Gali siurbti kietąsias daleles, kurių matmenys iki 3 cm. Jis gali dirbti sausos eigos sąlygomis. Kompaktiškas ir saugus, SP20 idealiai tinka avarinėms tarnyboms, miesto dujų ir vandens tinklų priežiūrai, lauko sąlygomis darbuotojai gali įbridę į tą patį vandenį, kuriame veikia siurblys. Taip pat galima užsakyti versiją ATEX siurbimui sprogoje aplinkoje.

YPATYBĖS • Itin tvirtas ir patikimas 2" išvadas, supaprastinta konstrukcija, minimalūs techninės priežiūros reikalavimai gali dirbti sausos eigos sąlygomis • Tik 22 centimetrų siurblio skersmuo leidžia jį lengvai patalpinti į siaurus šulinius ar minimalių matmenų kasimo vietas • Gali veikti nuo mažų hidraulinio maitinimo agregatų arba naudojant mini ekskavatoriaus, traktoriaus, sunkvežimio ar kt. priemonių hidraulinę grandinę • Perforuotas apvalus pagrindas leidžia pumpuoti vos kelių centimetrų gylio vandenį, idealiai tinka naudoti rūsiuose ir požeminiuose tuneliuose • Hidraulinis variklis su vienpusiu vožtuvu, kuris apsaugo nuo atsitiktinio alyvos patekimo prijungus prie netinkamo hidraulinio prievado • Galima įsigyti versijas su "Viton" sandarikliais, skirtas aukštos temperatūros skysčių siurbimui **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblio išvadas: 2" "F"
- Matmenys: PxA: 220×300 mm
- Svoris: 8 kg
- Maksimalus našumas: 800 l/min
- Maksimalus vandens kėlimo aukštis: 35 m
- Pumpuojamų kietųjų dalelių maksimalus dydis: iki 3 cm
- Darbo rato tipas: atviras išcentrinis
- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbinio rato medžiaga: chromuotas ketus
- Variklio reduktoriaus grupė: 2
- Alyvos debitas: 15 - 30 l/min
- Idealus alyvos debitas: 20 l/min
- Alyvos slėgis: 100 - 210 barų
- Maksimalus priešslėgis: 17 bar

Gamintojas: [DOA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	48
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	35
---------------------------	----

