

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP45 SIURBLYS SU HIDRAULINE PAVARA - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SP45 yra su 4 colių skersmens išvadu purvo ir šiukšlių siurblys, skirtas siurbti šiukšles arba labai užterštus ir didelio tankio skysčius, kurių dumblo koncentracija skystyje iki 20%. Jis gali siurbti kietus kūnus, kurių matmenys yra 70 mm. Hidraulinės siurblio darbo charakteristikos yra labai aukštos: našumas iki 3000 l/min., o vandens kėlimo aukštis iki 16 metrų. Siurblio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su apsauginėmis plokštėmis, pagamintomis iš poliuretano ir poliesterio medžiagų, kurios suteikia neprilygstamą stiprumą, atsparumą trinčiams, smūgiams ir rūdijimui. Hidraulinis siurblio darbo principas yra netiesioginė saugumo garantija, nes neįmanoma sukelti elektros smūgio sužalojimų. Jis gali dirbti sausos eigos sąlygomis neribotą laiką. Idealiai tinka dideliems švaraui ir užteršto vandens kiekiams pumpuoti iš požeminių patalpų, tranšėjų, dujų ir vandens tinklų, potvynių padarinių likvidavimui ir nusausinimui. **YPATYBĖS** • Ypatingai tvirtas ir patikimas, reikalaujantis minimalios priežiūros, gali neribotą laiką veikti sausos eigos sąlygomis • Kad būtų galima apžiūrėti sparnuotę ir siurbimo kamerą, siurblio korpusą galima atidaryti per kelias minutes be specialių įrankių • Gali veikti prijungus prie mažų hidraulinio maitinimo agregatų arba naudojant mini ekskavatoriaus, traktoriaus, sunkvežimio ar kt. priemonių hidraulinę grandinę • Hidraulinis variklis su vienpusiu vožtuvu, kuris apsaugo nuo atsitiktinio alyvos nutekėjimo, jei

prijungtas prie netinkamo hidraulinio prievado • Galima įsigyti su „Viton“ hidraulinių variklių sandarikliais, skirtais aukštos temperatūros skysčiams pumpuoti • Su priedu „Dedging Kit“ sumontuotu ant spiralės pagrindo, veikia kaip grindų siurblys, skirtas tiesiogiai siurbti smėlį, lengvą purvą ir kietas medžiagas **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblio išvadas: 4" "F"
- Matmenys: PxA: 400×500 mm
- Svoris: 28 kg
- Maksimalus našumas: 3000 l/min
- Maksimalus vandens kėlimo aukštis: 16 m
- Pumpuojamų kietųjų dalelių maksimalus dydis: iki 7 cm
- Darbo rato tipas: išcentrinis atviro tipo
- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbinio rato medžiaga: chromuotas ketus
- Variklio reduktoriaus grupė: 2
- Alyvos debitas: 30 - 40 l/min
- Idealus alyvos debitas: 38 l/min
- Alyvos slėgis: 140 - 210 barų
- Maksimalus priešslėgis: 17 bar

Gamintojas: [DOA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	180
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	16
---------------------------	----

SP 45

Hydraulic Trash Pump

mouth 4"

