

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP65 SIURBLYS SU HIDRAULINE PAVARA - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SP65 yra galingas panardinamas šiukšlių siurblys su hidrauliniu stūmokliniu varikliu ir 6 colių išleidimo anga, idealiai tinkantis dideliems skaidraus ir nešvaraus vandens kiekiams pumpuoti, atliekant avarinius darbus civilinės saugos srityje, kariniame sektoriuje ir didelio kiekio tankių skysčių siurbimui. Maksimalus našumas yra 8000 l / min, vandens kėlimo aukštis iki 99 metrų, pumpuojamų kietųjų medžiagų matmenys iki 6,5 cm. Speciali sparnuotė su pjovimo peiliais leidžia pjauti ir siurbti pluoštines medžiagas, tokias kaip lapai, šakos, dumbliai, virvės ar net dideli linijiniai pluoštai. Hidraulinė siurblio pavara siūlo daugybę saugos ir veikimo pranašumų, kurių negalima pasiekti naudojant savisiurblius ar elektrinius siurblius. Įprastas pritaikymas yra tai, kad siurblys montuojamas ant ekskavatoriaus strėlės vietoj kaušo, kas daro ekskavatorių labai galingu vandens su purvu semtuvu. **YPATYBĖS** • Siurbkite viską! Karpanti sparnuotė gali smulkinti ir pumpuoti šakas, dumblus, skudurus, virves, maišus ir kietus daiktus kurių matmenys iki 55 mm • Didelis našumas, svorio/dydžio/galios santykis neprilygsta kitų tipų siurbliams – ilgas tarnavimo laikas, minimali priežiūra • Nereikalinga elektra, o tai reiškia saugumą, siurbli galima naudoti stovint vandenyje arti siurblio (kas griežtai draudžiama su elektriniais siurbliais) • Stūmoklinis variklis garantuoja maksimalų efektyvumą ir galimybę paleisti siurbli sausam jo nepažeidžiant • Galimybė sumontuoti

SG6 maišytuvo priedą su funkcija suskystinti skysčius, kurie yra labai tankūs arba išdžiūvę, tai leidžia padaryti skysčius skystesniais ir tokiu būdu juos išpumpuoti **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblio išvadas: 6" "F"
- Matmenys: PxA: 550×900 mm
- Svoris: 135 kg
- Maksimalus našumas: 8000 l/min
- Maksimalus vandens kėlimo aukštis: 39 m
- Pumpuojamų kietųjų dalelių maksimalus dydis: iki 6,5 cm
- Darbo rato tipas: atviro tipo su pjovimo funkcija
- Siurblio korpuso medžiaga: sferoidinis ketus
- Darbinio rato medžiaga: aukšto atsparumo plienas
- Variklio tipas: stūmoklinis
- Alyvos debitas: 60 - 100 l/min
- Idealus alyvos debitas: 80 l/min
- Alyvos slėgis: 150 - 350 barų
- Maksimalus priešslėgis: 17 bar
- Alyvos kameros dydis: minimalus dydis 3/4"

Gamintojas: [DOA](#) Video:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=wkua9StCCCE&list=UU1HVwNCzIuLBFOXZS2R0j2A&index=4&ab_channel=DOAHydraulicTools[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	480
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	39
---------------------------	----

