

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## SP36 ATEX SIURBLYS SU HIDRAULINE PAVARA - 5177.59 €

Gamintojas



### APRAŠYMAS:

SP36 ATEX yra (su 3 colių išvadu) hidraulinis purvo klasės siurblys, skirtas švarems ir stipriai apkrautiems skysčiams. Sparnuotė ir korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno. Siurblys pasižymi dideliu našumu dėka hidraulinės galios ir išskirtinio uždaro vienkanalio tipo sparnuotės, kuri užtikrina labai didelį efektyvumą. Našumas yra iki 1600 l/min., kėlimo aukštis iki 50 metrų.

**YPATYBĖS** • Ypatingai tvirtas ir patikimas, reikalaujantis minimalios priežiūros, gali neribotą laiką veikti sausos eigos sąlygomis • Kad būtų galima apžiūrėti sparnuotę ir siurbimo kamerą, siurblio korpusą galima atidaryti per kelias minutes be specialių įrankių • Gali veikti prijungus prie mažų hidraulinio maitinimo agregatų arba naudojant mini ekskavatoriaus, traktoriaus, sunkvežimio ar kt. priemonių hidraulinę grandinę • Hidraulinis variklis su vienpusiu vožtuvu, kuris apsaugo nuo atsitiktinio alyvos nutekėjimo, jei prijungtas prie netinkamo hidraulinio prievado • Su „Viton“ hidraulinį variklių sandarikliu, skirtu aukštos temperatūros skysčiams pumpuoti • Vieno kanalo sparnuotė (be mentelių) turi minimalų mechaninį poveikį pumpuojamam skysčiui, todėl ribojamas emulsijų ir putų susidarymas • Svarbi funkcija – išsiliejusių alyvų ir naftos produktų išpumpavimas

**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblio išvadas: 3" "F"
- Matmenys: PxA: 350×370 mm
- Svoris: 17 kg
- Maksimalus našumas: 1600 l/min
- Maksimalus vandens kėlimo aukštis: 50 m
- Pumpuojamų kietųjų dalelių maksimalus dydis: iki 1 cm
- Darbo rato tipas: vienkanalis uždaro tipo
- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbinio rato medžiaga: nerūdijantis plienas
- Variklio reduktoriaus grupė: 2
- Alyvos debitas: 15 - 38 l/min
- Idealus alyvos debitas: 30 l/min
- Alyvos slėgis: 100 - 210 barų
- Maksimalus priešslėgis: 17 bar
- ATEX II2G c IIB T5 X-20° ≤ Tamb ≤ +50°C

Gamintojas: [DOA](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	96
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	35
---------------------------	----

