

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS FC202 2.2KW IP55 - 1188.22 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Danfoss VLT® AQUA Drive yra skirtas naudoti srityse, susijusiose su vandens ir nuotekų pumpavimu. Su daugybe standartinių ir papildomų funkcijų, VLT® AQUA Drive sumažina bendras vandens ir nuotekų sistemų eksploataavimo išlaidas. Šie keitikliai tinka naujiems ar modifikuotiems projektams. Šis dažnio keitiklis leidžia sutaupyti nuo 10 % iki 30 % vien per pirmuosius metus, palyginti su tradicinėmis pavaromis, nes jis pasižymi mažomis priežiūros ir energijos sąnaudomis. Greitas ir paprastas siurblio darbo režimų nustatymas sumažina montavimo laiką, todėl greitai pasiekiamas maksimalus energijos vartojimo efektyvumas ir variklio valdymas. **SAVYBĖS IR PRIVALUMAI** Siurbimo įrangos apsauga dėl specialiai sukurtos programinės įrangos, kuri apsaugo nuo, pavyzdžiui, vandens hidraulinių smūgių. Energijos efektyvumas yra maksimaliai padidintas dėl pavaros valdymo algoritmų ir konstrukcijos, mažinančios šilumos nuostolius. Didelis energijos taupymas, susijęs su oro kondicionavimu, pasiekiamas naudojant unikalią galinio kanalo vėsinimo koncepciją, kuri iš patalpos pašalina 90 % šilumos. EMI ir harmoniniai iškraipymai

sumažinami dėl integruoto keičiamo dydžio RFI filtro ir įmontuotų tarpinio kontūro droselių. Lengvai programuojami avariniai signalai ir jų pritaikymas prie esamo siurbimo režimo programos. Automatinis energijos optimizavimas leidžia sutaupyti 3-8 % energijos. **NAUDOJIMAS** Išcentriniai siurbliai ir orapūtės, darbinio tūrio orapūtės. **TECHNINIAI DUOMENYS**

PRODUCT VIEW (SWITCH)	Global (Standard)
PRODUCT GROUP	(FC-) VLT® AQUA Drive
SERIES	(202) Advanced version
POWER RATING	(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
PHASE	(T) Three phase
MAINS VOLTAGE	(4) 380 - 480 VAC
ENCLOSURE	(Z55) IP55 / Type 12 A4 Frame
RFI FILTER	(H1) RFI Class A1/B (C1)
BRAKE - SAFE STOP	(X) No brake chopper
LCP	(G) Graphical Loc. Cont. Panel
COATING PCB	(X) Not coated PCB
MAINS OPTION	(X) No Mains Option
ADAPTATION A	(X) Standard Cable Entries
ADAPTATION B	(X) No adaptation
SOFTWARE RELEASE	(SXXX) Latest release std. SW.
SOFTWARE LANGUAGE PACK	(X) Standard Language Pack
A OPTION	(AX) No A Option
B OPTION	(BX) No B Option
C0 OPTION MCO	(CX) No C0 option
C1 OPTION	(X) No C1 option
C OPTION SOFTWARE	(XX) No software option
D OPTION	(DX) No D option
FRAME SIZE	A4
TYPECODE	FC-202P2K2T4Z55H1XGX
TYPECODE PART 2	XXXSXXXAXBXCXXXXDX
PRODUCT CATALOG	NO VIEW
ORIGINAL PRODUCT MATRIX	(STD) Standard Drive
VENDOR	Cannot Determine Vendor
VENDOR REGION	Cannot Determine Region
CALCULATED GROSS WEIGHT	13,800
CALCULATED NET WEIGHT	13,500
MATERIAL GROSS WEIGHT	8,875
MATERIAL NET WEIGHT	8,000

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	380
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----