

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



SP21 ATEX SIURBLYS SU HIDRAULINE PAVARA - 4347.53 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SP21 APEX yra kompaktiškas ir galingas panardinamasis siurblys, skirtas purvui, purvinam vandeniui ir sunkiems skysčiams pumpuoti. Kompaktiškas ir lengvas užtikrina iki 800 l/min srautą ir 35 metrų didžiausią vandens kėlimo aukštį. Jis gali dirbti sausos eigos sąlygomis. **YPATYBĖS** • Ypatingai tvirtas ir patikimas, reikalaujantis minimalios priežiūros, gali neribotą laiką veikti sausos eigos sąlygomis • Siurblio skersmuo tik 22 cm, o tai leidžia lengvai jį įleisti į siaurus šulinius ir labai mažų matmenų kasimo vietas • Gali veikti prijungus prie mažų hidraulinio maitinimo agregatų arba naudojant mini ekskavatoriaus, traktoriaus, sunkvežimio ar kt. priemonių hidraulinę grandinę • Hidraulinis variklis su vienu vožtuvu, kuris apsaugo nuo atsitiktinio alyvos nutekėjimo, jei prijungtas prie netinkamo hidraulinio prievado • Su „Viton“ hidraulinių variklių sandarikliu, skirtu aukštos temperatūros skysčiams pumpuoti **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblio išvadas: 2" "F"
- Matmenys: PxA: 220×300 mm
- Svoris: 8 kg
- Maksimalus našumas: 800 l/min

- Maksimalus vandens kėlimo aukštis: 35 m
- Pumpuojamų kietųjų dalelių maksimalus dydis: iki 1 cm
- Darbo rato tipas: atviras išcentrinis
- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbinio rato medžiaga: chromuotas ketus
- Variklio reduktoriaus grupė: 2
- Alyvos debitas: 15 - 30 l/min
- Idealus alyvos debitas: 20 l/min
- Alyvos slėgis: 100 - 210 barų
- Maksimalus priešslėgis: 17 bar

Gamintojas: [DOA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	48
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	35
---------------------------	----

