

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP46 ATEX SIURBLYS SU HIDRAULINE PAVARA - 7597.59 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SP46 ATEX yra profesionalus 4 colių purvo klasės siurblys, skirtas siurbti purvą arba labai užterštus skysčius, kurių dumblo koncentracija skystyje yra iki 20%. Hidraulinės charakteristikos labai aukštos: debitas iki 3000 L/min ir vandens kėlimo aukštis iki 16 metrų. Siurblio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno su poliuretano polieterio ekranavimo plokštėmis, medžiagomis, kurios užtikrina neprilygstamą tvirtumą, atsparumą trinčiams, smūgiams ir rūdžių susidarymui. Hidraulinė funkcija yra netiesioginė saugumo garantija, nes neįmanoma sukelti elektros smūgio sužalojimų. Jis gali dirbti sausos eigos sąlygomis neribotą laiką. **YPATYBĖS** • Ypatingai tvirtas ir patikimas, reikalaujantis minimalios priežiūros, gali neribotą laiką veikti sausos eigos sąlygomis • Kad būtų galima apžiūrėti sparnuotę ir siurbimo kamerą, siurblio korpusą galima atidaryti per kelias minutes be specialių įrankių • Gali veikti prijungus prie mažų hidraulinio maitinimo agregatų arba naudojant mini ekskavatoriaus, traktoriaus, sunkvežimio ar kt. priemonių hidraulinę grandinę • Hidraulinis variklis su vienu vožtuvu, kuris apsaugo nuo atsitiktinio alyvos nutekėjimo, jei prijungtas prie netinkamo hidraulinio prievado • Su „Viton“ hidraulinių variklių sandarikliais, skirtais aukštos temperatūros skysčiams pumpuoti • Su priedu „Dedging Kit“ sumontuotu ant spiralės pagrindo, veikia kaip grindų siurblys, skirtas tiesiogiai siurbti smėlį, lengvą purvą ir kietas medžiagas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblio išvadas: 4" "F"
- Matmenys: PxA: 400×500 mm
- Svoris: 28 kg
- Maksimalus našumas: 3000 l/min
- Maksimalus vandens kėlimo aukštis: 16 m
- Pumpuojamų kietųjų dalelių maksimalus dydis: iki 1 cm
- Darbo rato tipas: išcentrinis atviro tipo
- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbinio rato medžiaga: chromuotas ketus
- Variklio reduktoriaus grupė: 2
- Alyvos debitas: 30 - 40 l/min
- Idealus alyvos debitas: 38 l/min
- Alyvos slėgis: 140 - 210 barų
- Maksimalus priešslėgis: 17 bar

Gamintojas: [DOA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	180
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

