

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



ANTGALIS CAMLOCK C TIPO 25MM - 7.28 €

APRAŠYMAS:

Camlock C tipo greitos jungtys skysčiams Techniniai duomenys: Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +80°C. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas AISI316, polipropilenas, žalvaris. Sandariklis: standartiniai sandarikliai metalinėms jungtims - NBR guma, polipropilėninėms jungtims - EPDM guma Naudojimas: naftos produktams, vandeniui, chemikalams, skystoms trąšoms ir kitiems skysčiams. Standartas: MIL C 27487

Darbinio slėgio lentelė (barais)

Medžiaga / dydis	1/2"	3/4"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
Aliuminis (AL)	11	18	11	9	7	5		
Nerūdijantis plienas AISI316	11	18	16	14	7	7		
Polipropilenas(PP)	5	7		4	4			
Žalvaris(BR)	11	18	11	9	7			

Camlock C tipo jungtis skysčiams

Aliuminio žymėjimas	Nerūdijančio plieno žymėjimas	Polipropileno žymėjimas	Žalvario žymėjimas	Dydis (coliai)	Žarnos vidinis diametras, mm
ALC-013*	SSC-013	PPC-013*	BRC-013*	1/2	13
ALC-019	SSC-019*	PPC-019	BRC-019*	3/4	19
ALC-025	SSC-025	PPC-025	BRC-025-	1	25
ALC-032	SSC-032	PPC-032	BRC-032*	1 1/4	32
ALC-038	SSC-038	PPC-038	BRC-038*	1 1/2	38
ALC-051	SSC-051	PPC-051	BRC-051*	2	51
ALC-063	SSC-063		BRC-063*	2 1/2	63
ALC-076	SSC-076	PPC-076	BRC-076*	3	76
ALC-102	SSC-102	PPC-102	BRC-102*	4	102
ALC-127	SSC-125*			5	127
ALC-152	SSC-152*			6	152
ALC-203*				8	203