

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RELĖ SLĖGIO SWITCHMATIC2A/L - 79.64 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SWITCHMATIC2 yra elektroninė slėgio relė su siurblio apsaugomis ir integruotu skaitmeniniu manometru. Ši relė valdo siurblio vienfazio variklio iki 2.2 kW paleidimą ir sustojimą. Ijungimo ir išjungimo slėgiai yra lengvai reguliuojami naudotojui skirtu valdymo pultu. Laidų montavimo schema tokia pati kaip įprastinės elektromechaninės relės. Ji gali veikti, kaip diferencinio slėgio, atbulinio slėgio relė arba tiesiog pagal maksimalų ir minimalų slėgius. SWITCHMATIC2 elektroninėje slėgio relėje yra momentinės suvartojoamos srovės rodmenų fiksavimo funkcija. Ši patentuota sistema kontroliuoja ir valdo viršsrovį, sausają eigą ir dažną junginėjimąsi. SWITCHMATIC 2A/L elektroninėje relėje yra integruota trikčių signalų išvestis.

EKSPOLOATACINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Reguliuojami ijungimo ir išjungimo slėgiai
- Integruotas skaitmeninis manometras, rodantis bar ir psi vertes
- Vidinis slėgio jutiklis
- Apsauga nuo sausosios eigos: reguliuojamas minimalus aukštis, momentinio srovės sunaudojimo fiksavimas
- Apsauga nuo viršsrovio

- Automatinės grįžties bandymo funkcija (ang. ART). Kai įtaisas, suveikus apsaugos nuo sausosios eigos sistemai, sustabdo siurblį, ART funkcija, pagal nustatytą grafiką, bando paleisti siurblį iš naujo, kad atstatytų vandens padavimą
- Greita ciklų kaita: hidroforui netekus daug oro ir, atitinkamai, vykstant dažniems paleidimo-stabdymo ciklams, suveikia šis avarinis signalas
- Rankinio paleidimo mygtukas (ENTER)
- 4 veikimo būsenos (diferencinis, atbulinis, maksimalus slėgis ir minimalus slėgis)
- Valdymo skydelis su 3 skaitmenų ekranu, šviesos diodais LED ir mygtukais
- Galimi nustatymai: budėjimo būsena, minimalus laiko tarpas tarp greitai besikeičiančių ciklų paleidimo ir stabdymo delsa
- Integruotas kontaktas be įtampos, skirtas stebėti ekrane rodomus trikčių signalus, atsiradusius dėl sistemos pažeidimų ar problemų (tik SWITCHMATIC 2A/L tipas).

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Vardinė variklio galia: 0,37-2,2 kW
- El. maitinimo šaltinis: ~1 x 110-230Vac
- Dažnis: 50/60 Hz
- Maksimali srovė: 30(16) A
- Apsaugos klasė: IP55
- Maksimali vandens temperatūra: 50°C
- Maksimali aplinkos temperatūra: 60°C
- Ijungimo (paleidimo) slėgio intervalas: 0,5÷7 bar
- Išjungimo (sustabdymo) slėgio intervalas: 1÷8 bar
- Maksimalus diferencinis slėgis: 7,5 bar
- Minimalus diferencinis slėgis (reguliuojamas): 0,5÷1,5 bar
- Gamyklinis nustatymas (start/stop): 3/4 bar
- Ivadas G 1/4" su vidiniu sriegiu
- Grynasis svoris (be kabelių): 0,3 kg

Gamintojas : [COELBO](#) Video: [embed]<https://youtu.be/SIYpFokLQy8>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Garantija (mén.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

